

Artikelnr.:	07-5100	Acryl Seidencolor	
Afdrukdatum:	30.06.2023	Datum bewerking:	31.05.2023
Versie:	66.83	Datum van uitgave:	31.05.2023
			282202 NL
			Pagina 1 / 14

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Artikelnr. (producent/leverancier):	07-5100
Productnaam/naam	Acryl Seidencolor weiß seidenglänzend UFI: 0G8J-FJY8-UG0U-122V

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Verf / Vernis

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG

Maler-Spezialprodukte

Hochstadenstraße 22

D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefoon: +49 2641 3897-0

Telefax: +49 2641 3897-28

Informatie:

Laboratorium

+49 2641 3897-0

E-mail

info@jansen.de

importeur

VISTAPAINTE B.V.

Reflectiestraat 20

2631 RV NOOTDORP

Telefoon: T 0031(0)70- 3694141 - F 0031(0)70-3869298

Telefax: 0031(0)70-3869298

E-mail

info@vistapaint.nl - www.vistapaint.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen:

NVIC: : +31 (0) 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd
om professionele hulpverleners te informeren bij
acute vergiftigingen..

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Skin Sens. 1 / H317

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

2.2. Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

P280

Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P501

De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

Gevarenbestemmende componenten(n) voor de etikettering

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en

Artikelnr.: 07-5100 Acryl Seidencolor
Afdrukdatum: 30.06.2023 Datum bewerking: 31.05.2023 282202 NL
Versie: 66.83 Datum van uitgave: 31.05.2023 Pagina 2 / 14

2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)
1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

Aanvullende gevarenkenmerken

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproeiwiel niet inademen.

2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Beschrijving watergedragen houtverf

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EG-nr. CAS-nr. EU-identificatienummer	REACH-nr. Chemische naam Klassificatie: // Opmerking	gew-%
236-675-5 13463-67-7 022-006-00-2	01-2119489379-17 titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm] Carc. 2 H351	20 - 25
203-961-6 112-34-5 603-096-00-8	01-2119475104-44 2-(2-butoxyethoxy)ethanol Eye Irrit. 2 H319	1 - 1,5
201-074-9 77-99-6	01-2119486799-10 Propylidyntrimethanol Repr. 2 H361fd	0,1 - 0,15
220-120-9 2634-33-5 613-088-00-6	01-2120761540-60 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 2 H330 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1 H317 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 1) / Aquatic Chronic 2 H411 Specifieke concentratiegrenswaarde (SCG): Skin Sens. 1 H317 >= 0,05	< 0,025
220-239-6 2682-20-4 613-326-00-9	01-2120764690-50 2-Methylisothiazool-3(2H)-on Acute Tox. 3 H301 / Acute Tox. 3 H311 / Acute Tox. 2 H330 / Skin Corr. 1B H314 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1A H317 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 10) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1) / EUH071 Specifieke concentratiegrenswaarde (SCG): Skin Sens. 1A H317 >= 0,0015 / Acute Tox. 4 H332 >= 3 / Skin Irrit. 2 H315 >= 5 / Eye Irrit. 2 H319 >= 5 / Skin Corr. 1B H314 >= 10 / Acute Tox. 3 H331 >= 25 / Acute Tox. 4 H302 >= 25 / Aquatic Acute 1 H400 >= 25	< 0,025
55965-84-9 613-167-00-5	01-2120764691-48 Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1) Acute Tox. 2 H330 / Acute Tox. 2 H310 / Acute Tox. 3 H301 / Skin Corr. 1C H314 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1A H317 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 100) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 100) / EUH071 Specifieke concentratiegrenswaarde (SCG): Skin Corr. 1C H314 >= 0,6 / Skin Irrit. 2 H315 >= 0,06 / Eye Dam. 1 H318 >= 0,6 / Eye Irrit. 2 H319 >= 0,06 / Skin Sens. 1A H317 >= 0,0015 Acute toxiciteitsschatting (ATE): ATE (oraal): 49 mg/kg lg / ATE (dermaal): 92 mg/kg lg / ATE (inhalatie, stof/nevel): 0,33 mg/L / ATE (inhalatie, stof/nevel): 0,17 mg/L	< 0,025

Aanvullende informatie

Volledige tekst van classificaties: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Artikelnr.: 07-5100
Afdrukdatum: 30.06.2023
Versie: 66.83

Acryl Seidencolor
Datum bewerking: 31.05.2023
Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 3 / 14

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Bij bewusteloosheid niet door de mond laten opnemen, in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing.

Na huidcontact

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Geen oplosmiddelen of verdunningen gebruiken.

Bij oogcontact

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

Na inslikken

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk medisch advies inwinnen. Slachtoffer rustig houden. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, sproeinevel, (water)

Ongeschikte blusmiddelen

harde waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand ontstaat er dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingstoestel gereedhouden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Lucht in het getroffen gebied binnenlaten. Dampen niet inademen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioolbuizen bevoegde instanties informeren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13). Nareinigen met reinigingsmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Beveiligingsvoorschriften (zie rubriek 7 en 8) in acht nemen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Stofdeeltjes, partikels en spuitnevel bij het gebruik van dit preparaat niet inademen. Inademen van slijpstof voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Altijd in containers bewaren die van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container gemaakt zijn. Wettelijke beschermings- en veiligheidsvoorschriften navolgen.

Verdere informatie

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

Artikelnr.: 07-5100
Afdrukdatum: 30.06.2023
Versie: 66.83

Acryl Seidencolor
Datum bewerking: 31.05.2023
Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 4 / 14

Opslag conform de Duitse verordening inzake bedrijfsveiligheid. In goed gesloten verpakking bewaren. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Verwijderd houden van sterke zuren en basische materialen zoals oxidatiemiddelen.

Verdere informatie over de opslagcondities

Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. In goed geventileerde en droge ruimte bij 8 °C tot 30 °C opslaan. Tegen hitte en zonlicht beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen. Lees voor gebruik de handleiding.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

EU-Identificatienummer 603-096-00-8 / EG-nr. 203-961-6 / CAS-nr. 112-34-5

GSW, TGG 8 uur: 50 mg/m³; 7,4 ppm

GSW, STEL: 100 mg/m³; 14,8 ppm

Opmerking: (kan door de huid in het lichaam worden opgenomen)

Aanvullende informatie

TGG 8 uur : werkplekgrenswaarde voor langdurige blootstelling

STEL : werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstelling

Ceiling : piekbegrenzing

DNEL:

Propaan-1,2-diol

EG-nr. 200-338-0 / CAS-nr. 57-55-6

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Werknemers: 10 mg/m³

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Werknemers: 168 mg/m³

DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 85 mg/kg

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Consument: 213 mg/kg

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Consument: 10 mg/m³

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Consument: 50 mg/m³

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

EU-Identificatienummer 603-096-00-8 / EG-nr. 203-961-6 / CAS-nr. 112-34-5

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Werknemers: 20 mg/kg

DNEL acuut inhalatief (lokaal), Werknemers: 101,2 mg/m³

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Werknemers: 67,5 mg/m³

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Werknemers: 67,5 mg/m³

DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 1,25 mg/kg

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Consument: 10 mg/kg

DNEL acuut inhalatief (lokaal), Consument: 50,6 mg/m³

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Consument: 34 mg/m³

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Consument: 34 mg/m³

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)

EU-Identificatienummer 613-167-00-5 / CAS-nr. 55965-84-9

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Werknemers: 0,02 mg/m³

DNEL acuut inhalatief (lokaal), Werknemers: 0,04 mg/m³

DNEL kortstondig oraal (acuut), Consument: 0,11 mg/kg

DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 0,09 mg/kg

DNEL acuut inhalatief (lokaal), Consument: 0,04 mg/m³

DNEL acuut inhalatief (systemisch), Consument: 0,02 mg/m³

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

EU-Identificatienummer 613-326-00-9 / EG-nr. 220-239-6 / CAS-nr. 2682-20-4

DNEL acuut inhalatief (lokaal), Werknemers: 0,043 mg/m³

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Werknemers: 0,021 mg/m³

DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 0,027 mg/kg

Artikelnr.: 07-5100 Acryl Seidencolor
Afdrukdatum: 30.06.2023 Datum bewerking: 31.05.2023
Versie: 66.83 Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 5 / 14

DNEL acuut inhalatief (lokaal), Consument: 0,043 mg/m³
DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Consument: 0,021 mg/m³
DNEL kortstondig oraal (acuut), Consument: 0,053 mg/kg

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

EU-Identificatienummer 613-088-00-6 / EG-nr. 220-120-9 / CAS-nr. 2634-33-5

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Werknemers: 0,966 mg/kg
DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Werknemers: 6,81 mg/m³
DNEL langdurig dermaal (systemisch), Consument: 0,345 mg/kg
DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Consument: 1,2 mg/m³

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

EU-Identificatienummer 022-006-00-2 / EG-nr. 236-675-5 / CAS-nr. 13463-67-7

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Werknemers: 10 mg/m³
DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 700 mg/kg

Propylidynetrimethanol

EG-nr. 201-074-9 / CAS-nr. 77-99-6

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Werknemers: 0,94 mg/kg
DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Werknemers: 3,3 mg/m³
DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 0,34 mg/kg
DNEL langdurig dermaal (systemisch), Consument: 0,34 mg/kg
DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Consument: 0,58 mg/m³

PNEC:

Propaan-1,2-diol

EG-nr. 200-338-0 / CAS-nr. 57-55-6

PNEC aquatisch, zoet water: 260 mg/L
PNEC aquatisch, zeewater: 26 mg/L
PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming: 183 mg/L
PNEC sediment, zoet water: 572 mg/kg
PNEC sediment, zeewater: 57,2 mg/kg
PNEC, grond: 50 mg/kg
PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 2000 mg/L
PNEC Secundaire vergiftiging: 1133 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

EU-Identificatienummer 603-096-00-8 / EG-nr. 203-961-6 / CAS-nr. 112-34-5

PNEC aquatisch, zoet water: 1 mg/L
PNEC aquatisch, zeewater: 0,1 mg/L
PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming: 3,9 mg/L
PNEC sediment, zoet water: 4,4 mg/kg
PNEC sediment, zeewater: 0,44 mg/kg
PNEC, grond: 0,32 mg/kg
PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 200 mg/L
PNEC Secundaire vergiftiging: 56 mg/kg

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)

EU-Identificatienummer 613-167-00-5 / CAS-nr. 55965-84-9

PNEC aquatisch, zoet water: 0,0033 mg/L
PNEC aquatisch, zeewater: 0,0033 mg/L
PNEC sediment, zoet water: 0,027 mg/kg
PNEC sediment, zeewater: 0,027 mg/kg
PNEC, grond: 0,01 mg/kg
PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 0,23 mg/L

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

EU-Identificatienummer 613-326-00-9 / EG-nr. 220-239-6 / CAS-nr. 2682-20-4

PNEC aquatisch, zoet water: 0,0033 mg/L
PNEC aquatisch, zeewater: 0,0033 mg/L
PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming: 0,0033 mg/L
PNEC, grond: 0,0471 mg/kg
PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 0,23 mg/L

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

EU-Identificatienummer 613-088-00-6 / EG-nr. 220-120-9 / CAS-nr. 2634-33-5

Artikelnr.: 07-5100 Acryl Seidencolor
Afdrukdatum: 30.06.2023 Datum bewerking: 31.05.2023
Versie: 66.83 Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 6 / 14

PNEC aquatisch, zoet water: 0,004 mg/L
PNEC aquatisch, zeewater: 0,0004 mg/L
PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming: 0,0011 mg/L
PNEC sediment, zoet water: 0,0499 mg/kg
PNEC sediment, zeewater: 0,0049 mg/kg
PNEC, grond: 3 mg/kg
PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 1,03 mg/L

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$]

EU-identificatienummer 022-006-00-2 / EG-nr. 236-675-5 / CAS-nr. 13463-67-7

PNEC aquatisch, zoet water: 0,184 mg/L
PNEC aquatisch, zeewater: 0,0184 mg/L
PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming: 0,193 mg/L
PNEC sediment, zoet water: 1000 mg/kg
PNEC sediment, zeewater: 100 mg/kg
PNEC, grond: 100 mg/kg
PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 100 mg/L

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale resp. ruimteafzuiging worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de concentraties aerosol- en oplosmiddeldampen onder de werkplekgrenswaarden te houden, dient een geschikt ademhalingsapparaat te worden gedragen.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ademhalingswegen

Ligt de oplosmiddelconcentratie boven de werkplekgrenswaarden, dient een voor dit doeleinde geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat te worden gedragen. Alleen ademhalingsbeschermingsmaskers met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer gebruiken. De draagtijdbegrenzingsen volgens gegevens van de fabrikant moeten in acht worden genomen. Aanbevolen adembeschermingsfabrikanten: In onvoldoende geventileerde ruimte en tijdens het spuiten beveiligingsmethode ademhalingswegen nodig. Aanbevolen zijn luchttoevoer masker of voor korte werktijden, combinatiefilter A2-P2.

Bescherming van de handen

Bij langdurig of herhaald hanteren dient het handschoenmateriaal te worden gebruikt: NBR (Nitrilrubber) dikte van het handschoenenmateriaal $> 0,4 \text{ mm}$; Doordringtijd $> 480 \text{ min}$.

De instructies en informatie van de producent van beschermingshandschoenen ten aanzien van het gebruik, de opslag, het onderhoud en het vervangen dienen in acht te worden genomen. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de sterkte en de duur van de blootstelling aan de huid.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Bij spuitgevaar goedsluitende beschermingsbril dragen.

Lichaamsbescherming

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Beschermingsmaatregelen

Na contact huidoppervlakken grondig reinigen met water en zeep of geschikt reinigingsmiddel gebruiken.

Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering of open wateren lozen. Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeibaar
Kleur:	wit
Geur:	mild
Geurdrempelwaarde:	Geen gegevens beschikbaar
Smelt-/vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Geen gegevens beschikbaar
Onderste en bovenste explosiegrens:	
Onderste explosiegrens:	0,8 Vol-%
	Methode: Waarde volgens literatuur

Artikelnr.: 07-5100
Afdrukdatum: 30.06.2023
Versie: 66.83

Acryl Seidencolor
Datum bewerking: 31.05.2023
Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 7 / 14

Bovenste ontploffingsgrens:	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt:	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
pH bij 20 °C:	7 - 8 / 100,0 gew-%
Viscositeit bij °C:	PK5 n16: 11-13 SK
Oplosbaarheid:	
Oplosbaarheid in water bij 20 °C:	gedeeltelijk oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	zie rubriek 12
Dampspanning bij 20 °C:	0,2 mbar Bron: Propaan-1,2-diol
Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	
Dichtheid bij 20 °C:	1,24 g/cm³ Methode: DIN 53217
Relatieve dampdichtheid:	Geen gegevens beschikbaar
deeltjeskarakteristieken:	niet van toepassing
9.2. Overige informatie	
Vaststofgehalte:	52 gew-%
oplosmiddelgehalte:	
Organische oplosmiddelen.:	4 gew-%
Water:	44 gew-%

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Verwijderd houden van sterke zuren, sterke basen en sterke oxidatiemiddelen, om exotherme reacties te vermijden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7. Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

niet van toepassing

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, b.v.: kooldioxide, koolmonoxide, rook, stikstofoxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Propaan-1,2-diol

oraal, LD50, Rat: 22000 mg/kg

dermaal, LD50, Konijn: > 2000 mg/kg

inhalatief (stof en nevel), LC50, Konijn: 317042 mg/L (2 h)

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

oraal, LD50, Rat: > 2000 mg/kg 2410 - 3305 mg/kg

dermaal, LD50, Konijn: 2764 mg/kg

Methode: OESO 402

inhalatief (stof en nevel), LC50, Rat: > 29 mg/L (2 h)

Methode: OESO 403

Artikelnr.: 07-5100 Acryl Seidencolor
Afdrukdatum: 30.06.2023 Datum bewerking: 31.05.2023
Versie: 66.83 Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 8 / 14

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)

oraal, LD50, Rat: 49,6 mg/kg 49,6 - 75 mg/kg

Methode: OESO 401

dermaal, LD50, Konijn: 92,4 mg/kg

inhalatief (dampen), LC50, Rat: 0,33 mg/L (4 h)

inhalatief (stof en nevel), LC50, Rat: 0,171 mg/L (4 h)

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

oraal, LD50, Rat: 232 - 249 mg/kg

dermaal, LD50, Konijn: 200 mg/kg

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

oraal, LD50, Rat: 670 - 784 mg/kg

Methode: OESO 401

dermaal, LD50, Rat: > 2000 mg/kg

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$]

oraal, LD50, Rat: > 5000 mg/kg

Methode: OESO 425

dermaal, LD50, Konijn: > 2000 mg/kg

inhalatief (stof en nevel), LC50, Rat: 3,43 - 5,09 mg/L (4 h)

Methode: OESO 403

Propylidynetrimethanol

oraal, LD50, Rat: ≥ 14700 mg/kg

dermaal, LD50, Rat: > 500 mg/kg

dermaal, LD50, Konijn: > 10000 mg/kg

inhalatief (stof en nevel), LC50, Rat: > 0,29 mg/L (4 h)

Huidcorrosie/-irritatie; Ernstig oogletsel/oogirritatie

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

ogen

irriterend.

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)

Huid, Konijn (4 h)

Corrosief

ogen, Konijn

Gevaar voor ernstig oogletsel.

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

Huid, Konijn

Methode: OESO 404

zwak irriterend.

ogen, Konijn

Methode: OESO 405

sterk irriterend.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)

Huid, Marmot: ; Beoordeling sensibiliserend

Methode: OESO 406

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

Huid, Marmot:

Methode: OESO 406

Sensibilisering van de huid

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling; STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Artikelnr.: 07-5100
Afdrukdatum: 30.06.2023
Versie: 66.83

Acryl Seidencolor
Datum bewerking: 31.05.2023
Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 9 / 14

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Praktische/menselijke ervaringen

Het inademen van oplosmiddelen in een hoeveelheid groter dan de GSW-waarde kan schadelijk zijn voor de gezondheid en bijv. de slijmvliezen en ademhalingsorganen irriteren en de lever, de nieren en het centrale zenuwstelsel aantasten. Symptomen hiervoor zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, bedwelmdheid, in ernstige gevallen: bewusteloosheid. Bij huidresorptie kunnen oplosmiddelen enkele van de bovengenoemde effecten veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet allergische contact-eczeem kan ontstaan. Spetters kunnen irritatie van het oog en herstelbare letsel veroorzaken.

Samenvattende beoordeling van de CMR-eigenschappen

De inhoudsstoffen van dit mengsel voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieën 1A of 1B volgens CLP.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.

Niet in de riolering of open wateren lozen.

12.1. Toxiciteit

Propaan-1,2-diol

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): 40613 mg/L (96 h)

Methode: OESO 203

Daphnientoxiciteit, EC50, Mysisidopsis bahia: 18340 mg/L (48 h)

Methode: OESO 202

Algentoxiciteit, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 19000 mg/L (96 h)

Methode: OESO 201

bacteriëntoxiciteit, NOEC, Pseudomonas putida: > 20000 mg/L (18 h)

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Vistoxiciteit, LC50, Lepomis macrochirus (zonnebaars): 1300 mg/L (96 h)

Methode: OESO 203

Daphnientoxiciteit, EC50: > 100 mg/L (48 h)

bacteriëntoxiciteit, EC50: 255 mg/L

Algentoxiciteit, EC50, Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/L (96 h)

Methode: OESO 201

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): 0,22 mg/L (96 h)

Methode: OESO 203

Daphnientoxiciteit, EC50, Daphnia magna (grote watervlo): 0,1 mg/L (48 h)

Methode: OESO 202

Algentoxiciteit, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,018 mg/L (72 h)

Methode: OESO 201

bacteriëntoxiciteit, EC50, Actief slib: 7,92 (3 h)

Methode: OESO 209

Daphnientoxiciteit, NOEC, Daphnia magna: 0,004 mg/L (28 d)

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): 6 mg/L (96 h)

Daphnientoxiciteit, EC50, Daphnia pulex (watervlo): 1,6 mg/L (48 h)

Algentoxiciteit, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,157 mg/L (72 h)

bacteriëntoxiciteit, EC50, Actief slib: 34,6 mg/L (3 h)

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): 1,6 mg/L (96 h)

Methode: OESO 203

Daphnientoxiciteit, EC50, Daphnia magna: 3,27 mg/L (48 h)

Methode: OESO 202

Algentoxiciteit, EC50, Selenastrum capricornutum: 0,11 mg/L (72 h)

Artikelnr.:	07-5100	Acryl Seidencolor	
Afdrukdatum:	30.06.2023	Datum bewerking:	31.05.2023
Versie:	66.83	Datum van uitgave:	31.05.2023
			282202 NL
			Pagina 10 / 14

Methode: OESO 201
bacteriëntoxiciteit, EC20, Actief slib: 3,3 mg/L (3 h)
Methode: OESO 209

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$]
Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): $> 100 \text{ mg/L}$ (96 h)
Daphnientoxiciteit, LC50, Daphnia magna: $> 100 \text{ mg/L}$ (48 h)
Algentoxiciteit, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 16 mg/L (72 h)

Propylidynetrimethanol
Vistoxiciteit, LC50, Zebrabarbeel (Brachydanio rerio): $> 100 \text{ mg/L}$ (96 h)
Daphnientoxiciteit, EC50, Daphnia magna (grote watervlo): 13000 mg/L (48 h)
Algentoxiciteit, ErC50, Selenastrum capricornutum: $> 1000 \text{ mg/L}$ (72 h)
Methode: OESO 201

Langdurig Ecotoxiciteit

Propaan-1,2-diol
Daphnientoxiciteit, NOEC, ceriodaphnia spec: 13020 mg/L (7 d)

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)

Vistoxiciteit, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): $0,098 \text{ mg/L}$ (28 d)
Methode: OESO 210
Daphnientoxiciteit, NOEC, Daphnia magna: $0,004 \text{ mg/L}$ (21 d)
Methode: OESO 211
Algentoxiciteit, NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata: $0,0012 \text{ mg/L}$ (72 h)
Vistoxiciteit, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): $0,098 \text{ mg/L}$ (28 d)
Methode: OESO 210

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on
Vistoxiciteit, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): $0,21 \text{ mg/L}$ (28 d)
Methode: OESO 215
Daphnientoxiciteit, NOEC, Daphnia magna (grote watervlo): $1,2 \text{ mg/L}$ (21 d)
Methode: OESO 211
Algentoxiciteit, NOEC, Selenastrum capricornutum: $0,04 \text{ mg/L}$ (72 h)
Methode: OESO 201

Propylidynetrimethanol
Daphnientoxiciteit, NOEC, Daphnia magna (grote watervlo): $> 1000 \text{ mg/L}$ (21 d)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Propaan-1,2-diol
Biologische afbraak: 81 % (28 d); Beoordeling Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)
Methode: OESO 301F

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Biologische afbraak: $> 70 \%$ (28 d); Beoordeling Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)
Methode: OESO 301E

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)

Biologische afbraak: $< 50 \%$ (10 d)
Methode: OESO 301B
Niet makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria)

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on
Biologische afbraak: 85 % (63 d)
Methode: OESO 301C
Matig/gedeeltelijk biologisch afbreekbaar.

Propylidynetrimethanol
Biologische afbraak: 100 % (28 d)
Methode: OESO 302B
Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Propaan-1,2-diol
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W): -1,07
2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Artikelnr.:	07-5100	Acryl Seidencolor	
Afdrukdatum:	30.06.2023	Datum bewerking:	31.05.2023
Versie:	66.83	Datum van uitgave:	31.05.2023
		282202 NL	
		Pagina 11 / 14	

n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W):: 1
Methode: OESO 117

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: -0,71 - -0,75
Methode: OESO 107

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: <= 0,32
Methode: OESO 117

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W):: 0,7
Methode: OESO 117

Propylidynetrimethanol

n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W):: -0,47

Bioconcentratiefactor (BCF)

Propaan-1,2-diol

Bioconcentratiefactor (BCF): 0,09

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)

Bioconcentratiefactor (BCF): 3,6
Methode: OESO 107

Vergroot zich niet in organismen.

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

Bioconcentratiefactor (BCF): 3,16

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

Bioconcentratiefactor (BCF): 6,95
Methode: OESO 305

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

Bioconcentratiefactor (BCF), Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): 19 - 352

Propylidynetrimethanol

Bioconcentratiefactor (BCF), Cyprinus carpio (Karper): < 17

12.4. Mobiliteit in de bodem

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering / Product

Aanbeveling

Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens EAKV

080111*

Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

*Afvalstof volgens Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen).

Instructies voor verwijdering / Verpakking

Aanbeveling

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Niet volgens voorschrift leeggemaakte verpakkingen zijn bijzonder afval.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Artikelnr.:	07-5100	Acryl Seidencolor	
Afdrukdatum:	30.06.2023	Datum bewerking:	31.05.2023
Versie:	66.83	Datum van uitgave:	31.05.2023
			282202 NL
			Pagina 12 / 14

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Geen gegevens beschikbaar

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Geen gegevens beschikbaar

14.4. Verpakkingsgroep

Geen gegevens beschikbaar

14.5. Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID)

Geen gegevens beschikbaar

Mariene verontreiniger

Geen gegevens beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige containers. Waarborg dat de personen die het product transporteren, weten wat in het geval van een ongeluk of het uitlopen van het product te doen is.
Maatregelen in verband met veilig hanteren: zie paragrafen 6 - 8

Verdere informatie

Landtransport (ADR/RID)

code tunnelbeperking

-

Transport op open zee (IMDG)

EmS nummer

Geen gegevens beschikbaar

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen vervoer in bulk, in overeenstemming met IBC - code.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Verordening (EU) Nr. 528/2012 op biociden

Behandelde Voorwerp

Het mengsel bevat biociden.

bronopol (INN)

2-Octyl-2H-isothiazool-3-on

Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on

[EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr.

220-239-6] (3:1)

2-Methylisothiazool-3(2H)-on

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on

Pyridine-2-thiol 1-oxide, natriumzout

Aanwending

Hoofdgroep 2: Conserveermiddelen

Productsoort 6: Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]

Dit product is niet geclassificeerd volgens richtlijn 2012/18/EU.

Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak

VOS-productcategorie: (Cat. A/d) ; VOS-grenswaarde: 130 g/l

Maximaal VOS-gehalte van het gebruiksklare product (in g/L): 130

Nationale voorschriften

Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties

Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemischeveiligheidsbeoordeling heeft voor de volgende stoffen in dit mengsel plaatsgevonden:

Artikelnr.: 07-5100 Acryl Seidencolor 282202 NL
Afdrukdatum: 30.06.2023 Datum bewerking: 31.05.2023 Pagina 13 / 14
Versie: 66.83 Datum van uitgave: 31.05.2023

EG-nr. CAS-nr.	Chemische naam	REACH-nr.
236-675-5 13463-67-7	titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]	01-2119489379-17
203-961-6 112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	01-2119475104-44
201-074-9 77-99-6	Propylidynetrimethanol	01-2119486799-10
220-120-9 2634-33-5	1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on	01-2120761540-60
220-239-6 2682-20-4	2-Methylisothiazool-3(2H)-on	01-2120764690-50
55965-84-9	Reactiemassa van: 5-Chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on [EG- nr. 220-239-6] (3:1)	01-2120764691-48

RUBRIEK 16: Overige informatie

De volledige tekst van de indeling van rubriek3:

Carc. 2 / H351	Kankerverwekkendheid	Kan bij inademen vermoedelijk kanker veroorzaken.
Eye Irrit. 2 / H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Repr. 2 / H361fd	Giftigheid voor de voortplanting	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Acute Tox. 4 / H302	Acute toxiciteit (oraal)	Schadelijk bij inslikken.
Acute Tox. 2 / H330	Acute toxiciteit (inhalatief)	Dodelijk bij inademing.
Skin Irrit. 2 / H315	Huidcorrosie/-irritatie	Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Dam. 1 / H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Skin Sens. 1 / H317	Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Aquatic Acute 1 / H400	Gevaar voor het aquatisch milieu	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Aquatic Chronic 2 / H411	Gevaar voor het aquatisch milieu	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Acute Tox. 3 / H301	Acute toxiciteit (oraal)	Giftig bij inslikken.
Acute Tox. 3 / H311		Giftig bij contact met de huid.
Skin Corr. 1B / H314	Huidcorrosie/-irritatie	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Skin Sens. 1A / H317	Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Aquatic Chronic 1 / H410	Gevaar voor het aquatisch milieu	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Acute Tox. 2 / H310		Dodelijk bij contact met de huid.
Skin Corr. 1C / H314	Huidcorrosie/-irritatie	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Indelingsprocedure

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Berekeningsmethode.

Afkortingen en acroniemen

ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AGW	Werkplaatsgrenswaarden
BGW	Biologische grenswaarde
CAS	Chemische abstracte service
CLP	Indeling, etikettering en verpakking
CMR	Carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect
EAKV	European Waste Catalogue
EC	Effectieve concentratie
EG	Europese Gemeenschap
EN	Europese Norm
IATA-DGR	Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen

Artikelnr.: 07-5100
Afdrukdatum: 30.06.2023
Versie: 66.83

Acryl Seidencolor
Datum bewerking: 31.05.2023
Datum van uitgave: 31.05.2023

282202 NL
Pagina 14 / 14

IBC Code	Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG-code	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
ISO	Internationale Organisatie voor Standaardisatie
LC	Letale concentratie
LD	Letale dosis
MARPOL	Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBT	Persistent, bioaccumulerend en toxisch
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
REACH	Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
UN	United Nations
VOS	Vluchtige organische stoffen
zPzB	zeer persistente en zeer bioaccumulerende

Databronnen

Gegevens stammen uit naslagwerken en uit literatuur.

Verdere informatie

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad baseren op onze huidige kennis van de stand van zaken en voldoen aan nationale alsmede EU-bepalingen. Zonder schriftelijke toestemming mag het product niet voor een anders als het in rubriek 1 genoemde doeleinde worden gebruikt. Het is te allen tijde de taak van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de in lokale regelingen en wetten vastgelegde eisen te voldoen. De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad beschrijven de veiligheidseisen die aan ons product worden gesteld en vormen geen waarborg wat betreft de producteigenschappen.