




Laserliner®

Quadrum DigiPlus 400 Pro S



2-assen-hellingslaser

Rev.1216



- **Digitale hellinginstelling:** het horizontale vlak kan digitaal naar X- en Y-as worden geneigd.
- Sterke **waterdichte** behuizing.
- **Sensor-Automatic:** volautomatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **ADS-Tilt:** automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-System**).
- De extra **referentiestraal** vergemakkelijkt het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- Alle instellingen worden weergegeven op het **grote, verlichte LC-Display**.
- De **SensoMaster 400** heeft een groot ontvangstveld, LC-Displays aan voor- en achterkant – met heel nauwkeurige weergave van afstand t.o.v laserniveau.
- De **manuele neigingsmodus** maakt het aanleggen van hellingen van meer dan 6° mogelijk.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het apparaat vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock:** een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,075 mm / m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 6°

NIVELLERING
horizontaal / verticaal automatisch

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 400 m radius

LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus

LASERGOLFLENGTE 635 nm


LASERKLASSE 2 / < 1 mW

ELEKTRISCHE VOEDING
Accu, ca. 35 uur bedrijfsduur,
ca. 7 uur laadduur,
Alkalinebatterijen, ca. 50 uur bedrijfsduur

VEILIGHEIDSKLASSE Quadrum DigiPlus IP 66, SensoMaster 400 IP 67

GEWICHT 2,6 kg


AFMETINGEN (B x H x D)
215 x 205 x 165 mm



Quadrum DigiPlus 400 Pro S

- inclusief draagkoffer
- + SensoMaster 400
- + universele houder
- + afstandsbediening
- + accu
- + batterijhouder
- + netvoeding / oplader
- + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
470 x 380 x 210 mm



Verticale werkpositie



Bestand tegen stof en water conform IP 66



Overzichtelijk, verlicht LC-display



Laserontvanger SensoMaster 400

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
Quadrum DigiPlus 400 Pro S	053.400A	4 021563 684007	1

