No. d'article: 9055

Film étirable/d'emballage polyéthylène pour palettes

- Film stretch PE
- Film LDPE 3 couches à teneur en octane élevée
- Convient pour assembler ou envelopper e.a. les palettes
- Matériau recyclable

Spécifications techniques:

Système de collage:	Sans objet
Pouvoir adhésif:	Sans objet
Support:	Film Polyéthylène (3 couches)
Plage de température:	-40°C / +50°C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	150%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Non
Densité:	Sans objet
Liner:	Sans objet

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
9055TR100150	100 mm	150 m	0,02 mm	☐	40	Transparent
9055TR500300	500 mm	300 m	0,02 mm	☐	6	Transparent
9055Z500300	500 mm	300 m	0,02 mm	☐	6	Noir

Spécifications d'usage:
Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.
Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:
Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.