

560730 - Dubbelzijdig textieltape

Omschrijving	Dubbelzijdig klevende polyesterweefsel tape met een hotmelt kleeftlaag.
Product-eigenschappen	Hoge kleeftkracht, met de hand scheurbaar.
Toepassings-voorbeelden	Hechten van de meeste soorten tapijt op onregelmatige oppervlakken. Niet weekmakerbestendig.
Opslag en veroudering	Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.
Aanbrengtips	Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol. Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Drager	Polyester weefsel	
Kleeftlaag	Rubber synthetisch	
Kleur	Wit	
Schutlaag	Papier geel	
Verouderingsbestendig	Ja	
Dikte Totaal	0,25 mm	9,84 Mils
Pelkleeftkracht op roestvast staal	25 N/25mm	5,71 Lbs/inch
Pelkleeftkracht op roestvast staal, Schutlaagzijde	27,5 N/25mm	6,28 Lbs/inch
Statische afschuiving 23°C	0,5 kg/625mm ²	1,14 Lb/inch ²
Statische afschuiving 23°C, Schutlaagzijde	0,5 kg/625mm ²	1,14 Lb/inch ²
Treksterkte lengterichting	62 N/25mm	14,2 Lbs/inch
Verlenging in lengterichting	5 %	
Temp.bestendigheid (kort)	60 °C	140 °F
servicetemperatuur	Tussen -10 en 50 °C	Tussen 14 en 122 °F
Aanbrengtemperatuur	Minimum 10 °C	Minimum 50 °F

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

Stokvis Tapes Nederland B.V.
 Van Hennaertweg 10
 2952 CA Alblasterdam
 tel +31 (0)78 699 21 00
 fax +31 (0)78 699 21 99
www.stokvistapes.nl
info@stokvistapes.nl