



Artikel Nr: 2012

## Hoogwaardige PE gecoate textieltape (gaffa tape)

- Veelzijdige en zeer sterke waterproof textieltape
- Laat geen lijmresten achter na verwijderen
- O.a. geschikt voor het afplakken van naden rondom luchtkanalen of sandwich isolatiepanelen
- Schuur- en zandstraalbestendig (45°C)
- Ook inzetbaar als anti-corrosietape (zuurvrije belijming)
- Zeer fijne structuur, 70 Mesh
- Goede vochtbestendigheid

### Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Natuurrubber (zuurvrij)
Kleefkracht:	6,8 N / 25mm RVS
Drager:	PE gecoat met textielweefsel
Temperatuurbereik:	80°C
Rek tot breuk in %:	12%
Met de hand scheurbaar:	Goed (recht) afscheurbaar met de hand
Lijmresten na verwijderen:	Laat geen lijmresten achter na verwijderen
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
2012BL5025	50 mm	25 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	30	Donkerblauw
2012GE5025	50 mm	25 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	30	Geel
2012R5025	50 mm	25 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	30	Rood
2012GRO5025	50 mm	25 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	30	Donkergroen
2012W5025	50 mm	25 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	30	Wit
2012GRI5025	50 mm	25 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	30	Grijs
2012Z5025	50 mm	25 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	30	Zwart
2012GRI5050	50 mm	50 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	18	Grijs
2012Z5050	50 mm	50 m	0,31 mm	<input type="checkbox"/>	18	Zwart



Artikel Nr: 2012

## Hoogwaardige PE gecoate textieltape (gaffa tape)

**Gebruikspecificatie:**

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

**Garantiebepaling:**

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)