

Feuille de données

Article N°: 4703A/7016 Chariot benne basculante



Equipements de manutention



Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Contenu (litres)	600
Dim. Benne (mm)	1321 x 794 x 735
Hauteur au bec verseur avec roues (mm)	843
Longueur totale (mm)	1458
Largeur totale (mm)	855
Hauteur totale (mm)	1099
Type de pneu	TPE
roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	96
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	8716800000
GTIN	4017976247038