



Craie en spray pour marquages temporaires.

#### Champs d'application

- Béton, asphalte, carrelages, pierre, gazon, bois etc.
- Surfaces d'1,5 mètre
- Aires de jeux
- Marquage d'accidents routiers
- Foires commerciales
- Événementiel

#### Propriétés

- Séchage rapide
- S'efface facilement (Vista Viamond 704 en ratio 1 à 5. Rincer à l'eau)
- Inaponifiable
- Sans solvants
- Très couvrant

#### Descriptif

Liant à base de : Craie

Teintes : Blanc  
Jaune fluoré  
Orange fluoré

Conditionnement : Bombe de 500 ml

Rendement : 1 à 2 m<sup>2</sup> par 500 ml

Degré de brillance : Mat

Stockage : Au frais, sous emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

#### Application

Manuelle, au pistolet à main.

Avant l'application, bien secouer durant au moins 3 minutes après que la bille à décoller soit audible.

Pulvériser la surface à env. 25 cm de distance.

Après usage, purger la bombe debout.

**Nettoyage de l'outillage** : sitôt après avec Vista Viamond 704 en ratio 1 à 5. Rincer à l'eau.



#### Température

De préférence entre +10°C et +25°C, température ambiante et de surface.

Humidité relative maximale : 80 %.

#### Séchage

(+20°C/65 % H.R.)

Hors poussières : Après env. 10 min.

Température, épaisseur de couche et humidité relative peuvent faire fluctuer les temps de séchage.

#### Support

Le support doit être propre, sec et exempt de graisses. Les tarmacs routiers bitumineux ne peuvent plus suinter d'huile de goudron.

#### Indication particulière

La durée de vie d'un tel produit (éphémère) dépend fort des circonstances : intensité du trafic piétonnier, épaisseur de couche, pluviosité. La durée de visibilité du marquage peut varier de quelques jours à quelques semaines.

En cas d'application normale, il n'y aura pas de dégâts aux plantes ni autres végétaux.

#### Produits complémentaires

1. Chariot de marquage Vista sur 2 ou 3 roues (canne non comprise)
2. Canne de marquage Vista (pour chariot 2 ou 3 roues)

#### Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

#### Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr). 9-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN