



## 05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Version du document: 30 aug. 2020



### Description

Cette huile moteur synthétique premium économisant le carburant avec spécification Ford M2C913-C/D est spécialement développée pour les voitures et les camionnettes Ford. Cette huile moteur offre une protection optimale pour les moteurs à essence, diesel et LPG. En outre, elle convient pour les véhicules où le fabricant prescrit une SAE 5W-30 avec spécification ACEA A5/B5.

### Selon les spécifications de

ACEA A5/B5  
API CF / SN  
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	30
05060E	60 L	1	12
05205E	205 L	1	2
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-30	
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	53.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.66	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.