



Productinformatie

25 01 125

Platspitse tang met zijsnijder  
(radiotang)

DIN ISO 5745



- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden
- Getande grijpvlakken
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC

| Algemeen                                     |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Artikel-nr.                                  | 25 01 125             |
| EAN                                          | 4003773015932         |
| Tang                                         | zwart geatramenteerd  |
| Kop                                          | gepolijst             |
| Benen                                        | met kunststof bekleed |
| gewicht                                      | 73 g                  |
| Afmetingen                                   | 125 x 56 x 12 mm      |
| Norm                                         | DIN ISO 5745          |
| REACH conformiteit                           | bevat geen SVHC       |
| RoHS conformiteit                            | niet van toepassing   |
| Technische specificaties                     |                       |
| Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) | Ø 2,2 mm              |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)      | Ø 1,6 mm              |
| Bekdikte (scharnier) (T1)                    | 7,0 mm                |
| Puntbreedte (W4)                             | 2,5 mm                |
| Tip Thickness (T2)                           | 1,8 mm                |
| Beklengte (L3)                               | 27,0 mm               |
| Kopbreedte (W3)                              | 13 mm                 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen