

ARTICLE : PT 0113

PRODUIT : Anti-projection soudure PRO-Tech

Description

L'Anti-projection soudure PRO-Tech est un pulvérisateur de soudure de haute qualité permettant de prévenir l'adhérence des éclaboussures de soudure sur l'embout de la soudure et sur les zones adjacentes. Un agent facile à utiliser sans silicone qui protège les particules métalliques contre les brûlures et contre l'accumulation d'éclaboussures dans les mâchoires de soudage si elles sont également traitées avec le pulvérisateur. L'Anti-projection soudure PRO-Tech peut être utilisé dans tous les sens (360°).

Applications

Pistolets de soudure
Zones de soudure

Références du produit

Inflammable	Utilisable pour de nombreuses techniques de soudure
Sans silicone	Protège l'embout de la soudure> augmente la durée de vie
Développement d'un minimum de fumée	Protège les zones adjacentes du joint de soudure
Réduit les éclaboussures de soudure	Protège contre les brûlures
Valve 360°	

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	400 ML (Taille 500ML)
Base	:	Mélange spécial d'ingrédients dans de l'eau
Apparence	:	Liquide clair
Propulseur	:	Azote
COV-- CH%	:	0 %
COV-EU g/l	:	0 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	1,013
Pression de la vapeur à 20°C	:	6,5 bar
Débit de pulvérisation	:	1.6 g/sec

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

Stocker à l'abri du gel.
L'aérosol doit être à température ambiante.
La température d'utilisation idéale est entre 5 et 35°C.
Agiter la bombe aérosol avant utilisation.

Pulvériser les pièces à protéger (le pistolet de soudure et la zone adjacente) et réaliser le travail de soudure. Enlever les éclaboussures de soudure avec une brosse métallique. Si nécessaire, enlever l'huile avec de l'eau ou un chiffon humide.