



83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Version du document: 16 août 2022



Description

Ce liquide de refroidissement contenant du silicate -38°C VW TL 774C /G11 est un liquide de refroidissement de qualité supérieure qui peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Grâce à cet ensemble spécial d'additifs et au monoéthylène glycol de qualité supérieure, ce MPM Coolant -38°C VW TL 774C /G-11 fait partie de la meilleure qualité sur le marché. Ce liquide de refroidissement doit être utilisé non dilué et offre une protection contre le gel jusqu'à -38°C .

Selon les spécifications de

ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16
Deutz/MWM
GM/Opel
MB 326.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
83001C	1 L	6	450
83005C	5 L	4	112
83020C	20 L	1	30
83060C	60 L	1	12
83205C	205 L	1	2
83999C	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Density	1.076	kg/l
Colour	blue / green	
Frost Protection	-38	°C
Copper Corrosion	8	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.