



AD14000 Engine Flush

Version du document: 13 déc. 2022



Description

Le produit MPM engine flush est une huile détergente (aux propriétés nettoyantes) destinée à éliminer les boues et autres dépôts. Il contribue à réguler la consommation de carburant, à augmenter les performances et à réduire les émissions polluantes des moteurs essence et diesel.

Principaux avantages

- Propriétés nettoyantes supérieures, rince et nettoie les conduits d'huile du moteur.
- Élimine les résidus de caoutchouc, de peintures et les boues.
- Réduit la consommation et les émissions polluantes en restaurant le bon état de marche du moteur.
- Assure une efficacité optimale de l'huile neuve.
- Élimine aisément l'encrassement par la calamine, la suie et les liquides (condensats et carburant).

Domaine d'application

Convient pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL dotés ou non d'un turbocompresseur.

Miscible aux huiles moteur minérales, semi-synthétiques et synthétiques.

Instructions

- Verser le contenu du flacon de 250 ml de MPM Engine Flush dans le moteur par le conduit de remplissage d'huile.
- Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 10 à 15 minutes puis procéder immédiatement à la vidange. Attendre le temps nécessaire que le moteur se vide de toute son huile.
- Remplacer le filtre à huile.
- Remplir le moteur avec de l'huile neuve du type prescrit par le constructeur.

Le contenu du flacon de 250 ml convient pour le traitement de 3 à 6 litres d'huile moteur.

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
AD14250	0.25 L	6	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Density à 15 °Celsius	0.874	kg/l
Colour	amber	
Flashpoint COC	200	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.