

TECHNICAL DATASHEET

4tecx nagelplug cilinderkop



Art.nr.	Maat	Maat	pluglengte	Nuttige lengte	Verpakt per	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4063002107	5/40/20	5 mm	40 mm	20 mm	100 stuks	1.000 stuks	8715883026130
4063002111	6/40/15	6 mm	40 mm	15 mm	100 stuks	1.000 stuks	8715883026147
4063002115	6/60/35	6 mm	60 mm	35 mm	100 stuks	1.000 stuks	8715883026154
4063002119	6/80/55	6 mm	80 mm	55 mm	100 stuks	1.000 stuks	8715883026161
4063000600	8/60/20	8 mm	60 mm	20 mm	100 stuks	1.000 stuks	8715883024761

Algemene informatie	
Materiaal	Plug: Nylon (polyamide 6) Nagel: Staal, blauw verzinkt
Temperatuurvastheid	Van -40°C Celsius tot +80°C Celsius

Diameter in mm		Lengte in mm		Diameter boorgat	Minimale boorgatdiepte	Minimale inbouwdiepte	Maximale nuttige lengte
Plug	Nagel	Plug	Nagel				
5	3,4	40	42	5	30 mm	20 mm	15 mm
6	4,0	40	42	6	35 mm	25 mm	15 mm
6	4,0	60	62	6	35 mm	25 mm	35 mm
6	4,0	80	82	6	35 mm	25 mm	55 mm
8	5,0	60	62	8	50 mm	40 mm	20 mm

Breuklastcoëfficiënt voor volgende bouwmaterialen:

Ø plug	Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)		
	5 mm	6 mm	8 mm
Beton B 25	1,2	1,4	2,1
Baksteen MZ 20	1,1	1,3	1,9
Massieve kalkzandsteen KSV 20	1,0	1,1	1,7

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden.

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze al zo aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwwallen, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde:	5-voudig
--------------------------------------	-----------------