


Kiwitz BMP Curing Compound AC

Nabehandelingsmiddel



Producteigenschappen

- Beschermt matvochtig/vers-ontkist beton tegen uitdroging.
- Vormt na het aanbrengen een beschermende film.
- Remt het verdampen van water tijdens belangrijke, eerste fase van uitharding.
- Aangebrachte laag blijft dampdiffuus en kan worden afgewerkt.

Toepassingen

Kiwitz BMP Curing Compound AC is een nabehandelingsmiddel om het matvochtige of vers-ontkiste beton te beschermen tegen uitdroging. Het vormt na het aanbrengen een beschermende film, die het verdampen van water tijdens de belangrijke eerste fase van de uitharding remt. De aangebrachte laag blijft dampdiffuus en kan worden afgewerkt.

Technische gegevens

basis	kunststof dispersie
kleur en leveringsvorm	witte, melkachtige vloeistof
dichtheid (20 °C)	ca. 1,00 g/cm ³
pH-waarde (20°)	-
chloride gehalte in % m/m	-
maximaal alkaligehalte	-

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond moet draagkrachtig, vrij van stof, losse delen, vet, olie en overige verontreinigingen die onthechting kunnen veroorzaken, zijn.

Gebruik:

Het aanbrengen gebeurt door middel van sproeien, rollen of kwasten. Na het aanbrengen moeten alle gebruikte hulpmiddelen direct worden gereinigd met water. Niet verwerken beneden de 5°C.

Let op:

De beschermende werking is sterk afhankelijk van de gelijkmatigheid en geslotenheid van de aangebrachte laag. Bij het aanbrengen op natte betonoppervlakken is een gelijkmatige filmvorming niet te garanderen, daarom moeten eventuele waterplassen worden verwijderd.

De aangebrachte hoeveelheid laat zich als volgt uitrekenen: Kiwitz BMP Curing Compound AC wordt bijv. in een hoeveelheid van 5 kg (ca. 5 ltr) in een sproeiapparaat gedaan. Hiermee kan een oppervlak van ca. 20-25 m² besproeid worden. Bij normaal verbruik moet het sproeiapparaat dan leeg zijn. Een dergelijk behandeld oppervlak zal er gelijkmatig wit uitzien.

Bij betonoppervlakken die (na de Curing) nabehandeld dienen te worden, dient vooraf een hechtingstest te worden uitgevoerd. In het algemeen zijn met Kiwitz BMP Curing Compound AC behandelde oppervlakken goed na te

bewerken. Als gevolg van het grote assortiment van daarvoor beschikbare producten kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Opslag en houdbaarheid

Bij droge, vorstvrije opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) tenminste,

Gezondheids- en milieuaspecten

Kiwitz BMP Curing Compound AC bevat geen milieubelastende stoffen volgens B.A.G.S. Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk en gelden de algemene voorschriften voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.

Eventuele doordrenkte kleding uit doen en de verontreinigde huid met veel water afwassen. Het product is licht grondwater vervuילend, WGK=1. Zie ook het productveiligheidsinformatieblad.

Verbruik

Aanbevolen verbruik ca. 150-200 gram/m².

De exacte vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de aard en porositeit van het na te behandelen oppervlak en moet middels proeven worden vastgesteld. Het aanbevolen verbruik moet niet overschreden worden! Afhankelijk van de toepassing kan het product meerdere malen worden aangebracht.

Opmerkingen

Wordt de houdbaarheidstermijn overschreden dan moet eerst een controle op specificaties gedaan worden. Bij temperaturen boven de 30°C kan ontmenging optreden, door goed mengen kan weer een gebruiksklaar product worden verkregen. Als het product bevriest, wordt het onbruikbaar. Bij de opslag dienen de plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.

De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking.

Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.

De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.