



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RC

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor technisch hoogwaardige motoren van Japanse, Amerikaanse en Europese autofabrikanten en zorgt voor een extreem zuinig brandstofverbruik. Door organische, wrijvingverlagende additieven, beperkt deze olie motorslijtage tot het minimum. Deze olie heeft een zeer lage viscositeit van SAE 0W-20. Let op: Het gebruik van deze olie in motoren ontworpen voor motorolie met een hoge viscositeit kan leiden tot onvoldoende oliecirculatie, lekkages en andere problemen.

Volgens de specificaties van

API SN
ILSAC GF-5

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05060JP	60 L	1	12
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-20	
Density bij 15°C	0.854	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	41.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.5	mm ² /s
Viscosity Index	199	
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	5.1	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.