



No. d'article: 1063

Ruban adhésif de masquage peinture

- Ruban peinture professionnel/ruban de masquage
- Conçu pour entreprises de peinture professionnels, chantiers de construction, applications industrielles et positionnements lors de lettrages
- Bon pouvoir adhésif initial
- Le ruban offre l'élasticité nécessaire pour pouvoir suivre avec précision les rondeurs de certains supports
- Adhère également aux surfaces irréguliers ou rugueux
- Lorsque la peinture a séché le ruban s'enlèvera facilement sans laisser de traces de colle et sans se casser
- Se déroule de manière égale
- Facile à déchirer à la main

Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc à base de résine synthétique
Pouvoir adhésif:	4N /25mm acier inoxydable
Support:	Support imprégné latex
Plage de température:	60°C (court max. 30 minutes 80°C)
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	8,5%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Aucun résidu d'adhésif après le retrait dans une jour
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
10631950	19 mm	50 m	0,125 mm	<input type="checkbox"/>	48	Crème
10632550	25 mm	50 m	0,125 mm	<input type="checkbox"/>	36	Crème
10633850	38 mm	50 m	0,125 mm	<input type="checkbox"/>	24	Crème
10635050	50 mm	50 m	0,125 mm	<input type="checkbox"/>	24	Crème
10631950W	19 mm	50 m	0,125 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48	Crème
10632550W	25 mm	50 m	0,125 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Crème
10633850W	38 mm	50 m	0,125 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Crème
10635050W	50 mm	50 m	0,125 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Crème

Berkleba[®]

Bevestigt!



No. d'article: 1063

Ruban adhésif de masquage peinture

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.