



Artikel Nr: 4001

Ultra High Bond Direct Foam

- Zeer hoogwaardige & zeer breed toepasbare montagetape (Pure lijm zonder drager)
- O.a. ontwikkeld voor het verbinden van kunststoffen zoals acrylaat, polycarbonaat, pet G etc.
- Tevens geschikt voor het maken van verbindingen tussen RVS of aluminium
- Deze professionele montage tape is geschikt voor zware afschuif, afpel- of trekbelasting
- Beschikt over een grote mate van interne sterkte
- Goede opvang van krimp- en rek in de gemaakte verbindingen, ook bij verbinding tussen verschillende materialen
- In hoge mate UV, vocht- en verouderingsbestendig
- Bestand tegen nagenoeg alle weekmakers
- Geschikt voor binnen en buiten toepassingen
- Op onregelmatige of zeer gladde oppervlakken is het raadzaam een goed hechtende primer te gebruiken, soms in combinatie met het vooraf opschuren van de ondergrond

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	High Performance Acrylic Foam
Kleefkracht:	>75N/25mm RVS. Max. kleefkracht na 72 uur
Drager:	N.v.t.
Temperatuurbereik:	-40°C / +120°C (Kort 190°C)
Rek tot breuk in %:	800-900%
Met de hand scheurbaar:	Nee
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	880 Kg/m ³
Liner:	LDPE rode liner

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
4001GRI125064W	12 mm	5 m	0,64 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Grijs
4001GRI12512W	12 mm	5 m	1,2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Grijs
4001GRI195064W	19 mm	5 m	0,64 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Grijs
4001GRI19512W	19 mm	5 m	1,2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Grijs
4001GRI25512W	25 mm	5 m	1,2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Grijs
4001GRI193308	19 mm	33 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	1	Grijs
4001GRI193312	19 mm	33 m	1,2 mm	<input type="checkbox"/>	16	Grijs



Artikel Nr: 4001

Ultra High Bond Direct Foam

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl