



Le NCoat Reiniger M est un nettoyant spécial pour supports minéraux, à appliquer avant traitement à l'NCoat Stone, l'NCoat Stone A, l'NCoat Stone Concentré, ou l'NCoat Stone Concentré HO. Très utile également aux supports couverts d'un encrassement lourd et tenace.

Application

- Briques de tout type
- Béton
- Sols (non traités ou pourvus d'un système de revêtement)
- Graisse
- Huile
- Pollutions environnementales (gaz d'échappement)

Propriétés

- Nettoyant super puissant
- Sans chlorure de chaux ni acides sulfamiques
- Biodégradable
- Très concentré

Descriptif

<i>Liant à base de :</i>	Nettoyant spécial issu de la nanotechnologie
<i>Teintes :</i>	Transparent
<i>Conditionnement :</i>	1 et 5 litres
<i>Rendement :</i>	Env. 10 m ² /litre de concentré (très variable selon degré de pollution)
<i>Degré de brillance :</i>	Sans objet
<i>Densité :</i>	1,05 g/m ³
<i>Diluant :</i>	Support minéral 1 : 3 litres d'eau Support fermé 1 : 4 litres d'eau



Stockage :

Minimum 12 mois sous emballage fermé et à l'abri du gel et des rayons solaires directs

Application

Appliquer généreusement au brumisateur ou à l'éponge. Laisser pénétrer 20 à 30 minutes. Nettoyer ensuite au nettoyeur à vapeur, au jet à haute pression (ou à la brosse dure et à grande eau). Répéter l'opération, si l'encrassement est sévère. En cas de supports durs et non poreux, activer le nettoyant NCoat M après 5 à 10 minutes à l'aide d'une brosse douce et bien rincer.

Nettoyage de l'outillage : sitôt après, à l'eau.

Température

Température minimale de l'objet, de l'air et des matériaux: 10 °C.

Séchage (+ 20 °C / 60 % HR)

Sec Sans objet

Support

En cas de doute, procéder à une application test.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
17-10-2023.

Une marque exclusive de VISTAPAIN