

ARTICLE : PT 0112

PRODUIT : Anti-fuites de gaz PRO-Tech

Description

L'anti-fuites de gaz PRO-Tech est un produit de grande qualité permettant de détecter les fuites dans les canalisations de gaz. Facile à utiliser, rapide et sans danger. L'anti-fuites de gaz est ininflammable et non corrosif. Il s'élimine avec de l'eau et est sans danger pour l'environnement. L'anti-fuites de gaz est légèrement alcalin et mousseux. L'anti-fuites de gaz PRO-Tech peut être utilisé dans tous les sens (360°).

Applications

Systèmes à air comprimé
Canalisations de gaz
Conduites pneumatiques
Connexions bridées

Connecteurs
Compresseurs
Pneus

Références du produit

Ininflammable
Légèrement alcalin
Légère mousse
Non corrosif
Très efficace
Facilement éliminé à l'eau
Valve 360°

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	400 ML (Taille 500ML)
Base	:	Mélange d'agents de surface actifs et d'inhibiteurs de corrosion
Apparence	:	Liquide légèrement mousseux clair incolore
Propulseur	:	Azote
COV-- CH%	:	15%
COV-EU g/l	:	152 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	1,017
Pression de la vapeur à 20°C	:	7,5-8,0 bar
Débit de pulvérisation	:	4.4 g/sec

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

Stocker à l'abri du gel.

L'aérosol doit être à température ambiante.

La température d'utilisation idéale est entre 5 et 30°C.

Agiter la bombe aérosol avant utilisation.

Appliquer le l'anti-fuites de gaz sur la zone suspecte pour trouver la fuite. Des bulles apparaissent à l'endroit où se situe la fuite. Enlever les résidus avec de l'eau.