



03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance Diesel

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze hoogwaardige minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste dieselmotoren met of zonder turbolading. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om verlengde verversingsintervallen mogelijk te maken en om zogenaamde 'bore polishing' te voorkomen.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E7
API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
Allison C4
Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MB-Approval 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
03001D	1 L	6	450
03005D	5 L	4	112
03020D	20 L	1	30
03060D	60 L	1	12
03205D	205 L	1	2
03999D	1000 L	1	-
P03000D	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
Density bij 15°C	0.886	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.49	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.