



# 05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Version du document: 30 aug. 2020



## Description

Cette huile moteur synthétique premium a été spécialement développée notamment pour les moteurs BMW et Mercedes-Benz. Cette huile moteur satisfait aux exigences de BMW Long Life-04 et de Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Cette huile moteur convient aussi pour les moteurs Euro 4 et Euro 5. Cette huile moteur SAE 5W-30 avec spécification ACEA C3 est recommandée pour les moteurs à essence et diesel qui sont équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

## Selon les spécifications de

ACEA C3  
API CF / SN  
BMW LL-04<2019  
MB-Approval 229.51 / 229.52  
Opel/GM dexos2™  
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	30
05060DPF	60 L	1	12
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-30	
Density à 15 °Celsius	0.855	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	74.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	12.4	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	166	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6060	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
High Temperature High Share	0	mPa.s
Noack Evaporation Loss	0	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.