

# Laserliner®

## DampFinder Compact



### Universeel meettoestel voor hout- en bouwvocht voor de bepaling van het materiaalvocht

Rev.0215



- **Veelzijdig meettoestel:** Voor de vochtbepaling in bouwmaterialen en voor snelle controle in de houtverwerkende industrie
- **Triple-schaal:** voor 2 houtgroepen en universele indexmodus
- **Snel lokaliseren van vocht:** in de **indicator-modus** kan door vergelijkende metingen toe- resp. afnemend vocht aan de hand van een neutrale schaal worden bepaald.
- **Groot Ic-display** met staafdiagram en numerieke weergave
- **Stabiele, ergonomische en rubberen behuizing:** het apparaat kan door het hele handoppervlak worden omsloten waardoor de meetpunten veilig in het te meten product kunnen worden gestoken.
- **Zelftestfunctie:** dankzij een referentiemeting die met behulp van elektroden in de beschermkap wordt uitgevoerd, kan een uniform en constant meetresultaat worden behaald.
- **Afneembare beschermkap,** die de meetpunten tijdens het transport tegen schade beschermen
- **Sensor voor omgevingstemperatuur:** Het toestel geeft de omgevingstemperatuur weer zodra het wordt ingeschakeld.
- **Eenvoudige één-toetsbediening**
- **Auto power-off**
- **Battery low-weergave**

#### TECHNISCHE GEGEVENS

##### MATERIALEN

hout, anhydriet-estrik, beton (C12/15, C20/25, C30/37), cementestrik, elastic-estrik, gipspleister, kalkzandsteen

##### MEETBEREIK / NAUWKEURIGHEID

**HOUT** ± 1% (5%...30%)

± 2% (30%...50%)

**INDEX** ± 10 digits

**WERKTEMPERATUUR** 0°C ... 40°C

**OPSLAGTEMPERATUUR** -10°C ... 70°C

**MAX. RELatieve LUCHTVOCHTIGHEID**  
85%

##### ELEKTRISCHE VOEDING

Batterijen 4 x 1,5 V type AAA

##### GEWICHT (incl. batterijen)

183 g

##### AFMETINGEN (B x H x D)

58 mm x 155 mm x 38 mm



Groot, overzichtelijk LC-display

Eenvoudige één-toetsbediening

Beschermkap met zelftestfunctie



#### DampFinder Compact

+ batterijen (4 x 1,5V AAA)

+ beschermkap met zelftestfunctie

Verpakkingsformaat (B x H x D)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DampFinder Compact	082.015A	4 021563 690015	5

4x  
AAA