



Stoepekrijt in een spuitbus voor tijdelijke markeringen.

Toepassing

- Beton, asfalt, tegels, steen, gras, hout etc.
- 1,5 meter vakken
- Speelvlakken
- Markering bij ongevallen
- Beurzen
- Evenementen

Eigenschappen

- Snelle droging
- Goed verwijderbaar (Vista Viamond 704 in verhouding 1 op 5. Naspoelen met water)
- Niet verzepend
- Oplosmiddelvrij
- Hoog dekvermogen

Product

Bindmiddelbasis: Op basis van krijt

Kleuren: Wit
Fluor geel
Fluor oranje

Verpakking: 500 ml spuitbus

Verbruik: 1 tot 2 m² per 500 ml

Glansgraad: Mat

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Handmatig met het handspruitpistool.
Voor gebruik tenminste 3 minuten goed schudden nadat de kogel hoorbaar is geworden.
Afstand tot het oppervlak ca 25 cm.
Na gebruik spuitbus rechtop leegspuiten.



Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met Vista Viamond 704 in verhouding 1 op 5. Naspoelen met water.

Temperatuur

Het liefst tussen +10 °C en +25 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20 °C/65% R.V.)

Stofdroog: Na ca. 10 min

Temperatuur, laagdikte en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Bitumineus wegdek mag geen teerolie meer uitzweten.

Bijzondere aanwijzing

Levensduur is bij een dergelijk (tijdelijk) product erg afhankelijk van omstandigheden in de vorm van belasting, als bijv. aantallen mensen, laagdikte en regen. De markering kan enkele dagen tot weken zichtbaar zijn. Bij normale toepassing zal geen schade aan planten of andere gewassen voorkomen.

Aanverwante producten

1. Vista Markeerwagen 2 of 3 wielen (exclusief stok)
2. Vista Markeerstok (voor markeerwagen 2 of 3 wielen)

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.