

No. d'article: 3083

### Ruban mousse de montage PE complet (ruban miroir) double face


- Ruban de montage pour une utilisation très large
- Conçu pour le collage des miroirs et autres surfaces plastiques et métal
- Collage sans acides (n'abîme pas le miroir)
- Convient pour les contraintes de cisaillement, de pelage et de traction moyennes à lourdes
- Hautement résistant au vieillissement (assemblages très longue durée)
- Résiste aux UV et à l'humidité
- Pour usage intérieur et extérieur
- Résiste à la presque totalité des plastifiants

Le 3083 d'une épaisseur de 1,6mm supportera plus de rétraction que celui d'une épaisseur de 0,8mm.  
 Disponible également comme 'Die Cuts' (petits ronds avec languette)

#### Spécifications techniques:

Système de collage:	Acryl Solvant (réticulé)
Pouvoir adhésif:	23N / 25mm acier inoxydable
Support:	Mousse polyéthylène
Plage de température:	-20°C / +70°C (court 90°C)
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	longueur 185%, largeur 160%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Oui
Densité:	100 kg m3
Liner:	Vert LDPE

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
3083W95008	9 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	36	Blanc
3083W125008	12 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	25	Blanc
3083W155008	15 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	22	Blanc
3083W19508	19 mm	5 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	90	Blanc
3083W19508W	19 mm	5 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Blanc
3083W192508	19 mm	25 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	30	Blanc
3083W195008	19 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	17	Blanc
3083W235008	23 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	14	Blanc
3083W252508	25 mm	25 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Blanc



## Ruban mousse de montage PE complet (ruban miroir) double face

3083W255008	25 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	13	Blanc
3083W505008	50 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	6	Blanc
3083W152516	15 mm	25 m	1,6 mm	<input type="checkbox"/>	22	Blanc
3083W192516	19 mm	25 m	1,6 mm	<input type="checkbox"/>	17	Blanc
3083W252516	25 mm	25 m	1,6 mm	<input type="checkbox"/>	13	Blanc
3083Z95008	9 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	36	Noir
3083Z125008	12 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	27	Noir
3083Z195008	19 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	17	Noir
3083Z19508	19 mm	5 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	90	Noir
3083Z19508W	19 mm	5 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Noir
3083Z235008	23 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	14	Noir
3083Z255008	25 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	13	Noir
3083DCW15510008	15 mm	> 5100 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	5	Blanc
3083DCW31270008	31 mm	> 2700 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	10	Blanc

#### Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

#### Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.