



Expert Wood Tradition 2-3-4

Fiche technique - version 2020.1

Description produit	Unité	
• Parquet		Monolame
• Chanfrein (GO2)		Sur les cotés longs
• Format (l x b x h)	mm	1182 x 165 x 11
• Épaisseur de parement	mm	2,5
• Épaisseur totale	mm	11
• Poids	kg/m ²	9
• Taux d'humidité (livré)	%	7-10
• Âme (support)	mm	HDF épaisseur 7,2
• Essence disponibles		Chêne
• Conditionnement	Paquet	8 lames = 1,56m ²
	Palette	66 paquets = 102,97m ²
• Garantie		15 ans en usage résidentiel
• Chauffage par le sol		Compatible

Classification	Norme	Unité	Mesures
• Résistance à l'abrasion	CS10 (NF Parquet)	Tour (TT)	6000-9000 (pour vernis)
	EN13329 (test S42)	Tour (TT)	> 700
• Glosse (niveau de brillance)		Gloss 60°	27 ^{+/-2} (satijn)
		Gloss 60°	15 ^{+/-2} (patine)
		Gloss 60°	7 ^{+/-2} (mat)
• Classement au feu	EN 13 501-1	Oak	Dfl-S1
• Glisse	XP CEN TS 15676		
• Adhésion	ISO 2409	Adhesion	
• Résistance thermique		coefficient m ² K/W	Chêne : 0,066
• Class. Européenne	EN685		
(sur base de bois brut)	EN685	Eik	23
	EN685		
• Résistance du Loc		Kg/m	Long side > 550
		Kg/m	Short side > 1000
• Marquage CE	EN14342		
• Émission de Formaldehyde	EN717-1	µg/m ³	E1
• Émission de COV	ISO 16 000-9	µg/m ³	A+

Remarque générale: Cette fiche technique a été rédigée à la lumière de nos connaissances actuelles du produit. Elle ne peut, en aucun cas, être considérée comme une garantie.