



05000EB Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EB

Version du document: 30 aug. 2020



Description

La MPM Motor Oil 5W-20 premium synthétique est une huile moteur entièrement synthétique, économisant le carburant, destinée à être utilisée dans moteurs à essence EcoBoost Ford. Cette huile moteur MPM SAE 5W-20 répond aux spécifications WSS-M2C948-B requises par Ford.

Selon les spécifications de

ACEA C5
API SN
Ford WSS-M2C948-B
ILSAC GF-5
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001EB	1 L	6	450
05004EB	4 L	4	112
05005EB	5 L	4	112
05020EB	20 L	1	30
05060EB	60 L	1	12
05205EB	205 L	1	2
05999EB	1000 L	1	-
P05000EB	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-20	
SAE	5W-20	
Density à 15 °Celsius	0.851	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	42.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.9	mm ² /s
Viscosity Index	162	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	5500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.