

Algimouss — PRO —

ALGIDÉCAP +

Décape en profondeur les peintures et revêtements.
Zorgt voor de grondige verwijdering van verf en bekleding.

DÉCAPANT PEINTURES VERFABIJTMIDDEL



Formule gélifiée, idéale pour les supports verticaux
Middelmatig viskeuze gel, ideaal voor verticale oppervlaken



Permet d'éliminer la peinture durant plusieurs heures
Stelt u in staat om de verf in enkele uren te verwijderen



Respecte l'environnement, sans odeur, sans CMR
Milieuvriendelijk, geurloos, zonder CMR



5 KG - 25 m²

SUPPORTS

Peintures, crépis ou enduits, RPE, laques, vernis, etc.

PROPRIÉTÉS

- Action rapide.
- Gel à viscosité moyenne, idéal pour les supports verticaux.
- N'altère pas les matériaux.
- Temps de séchage très lent : permet une fois désagréger d'éliminer le revêtement pendant plusieurs heures.
- Point éclair : 62°C.

MODE D'EMPLOI

Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement. Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif :

- **Revêtements de façades (peinture acrylique, vinyle, styrène acrylique, laque sur boiserie ou métal) :** appliquer environ 250 g/m², puis laisser agir environ 60 à 90 minutes avant élimination du revêtement.
- **Crépis ou enduits plastiques en couche épaisse :** appliquer environ 500 g/m², laisser agir de 90 à 180 minutes selon l'épaisseur avant élimination du revêtement. Effectuer un essai sur une petite surface pour valider le temps d'action.
- Éliminer ensuite au couteau ou à la spatule le revêtement désagréger par le décapant, puis rincer à l'eau, si nécessaire à l'aide d'un nettoyeur haute pression (120 bars).
- Au besoin, appliquer une seconde couche de décapant et renouveler l'opération.
- Nettoyer les outils à l'eau après l'application.
- Stockage en local hors gel.

ATTENTION

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient hydrocarbures, sous-produits du traitement des terpènes (CAS : 68956-56-9). Peut produire une réaction allergique. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



OPPERVLAK

Verf, gips, coatings, dikke plastieken bekledingen, lak, vernis, enz.

EIGENSCHAPPEN

- Snelwerkend.
- Middelmatig viskeuze gel, ideaal voor verticale oppervlakken.
- Tast de materialen niet aan (zie gebruiksaanwijzing).
- Zeer trage droogtijd: u kunt na het oplossen de bekleding gedurende meerdere uren verwijderen.
- Vlampunt: 62°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng met een borstel, rol of penseel een dikke laag afbijtmiddel aan op de te behandelen oppervlakken. De inwerkingstijd is afhankelijk van de ouderdom, het aantal lagen en de dikte van de bekleding. Onderstaande informatie is louter indicatief:

- **Voor gevelbekledingen (acryl-, vinyl-, styreen- acrylverf, lak op hout of metaal):** breng ongeveer 250 g/m² aan, laat dit 60 tot 90 minuten inwerken vooraleer de bekleding te verwijderen.
- **Voor dikke lagen van gips of plastic coatings:** breng ongeveer 500 g/m² aan, laat dit 90 tot 180 minuten inwerken vooraleer de bekleding te verwijderen.
- Doe een proef op een klein oppervlak om de inwerkingstijd te bevestigen.
- Verwijder de door het afbijtmiddel opgeloste bekleding met een mes of spatel en spoel daarna met water of gebruik indien nodig een hogedrukreiniger (120 bar).
- Breng indien nodig een tweede laag afbijtmiddel aan.
- Reinig het gereedschap na gebruik met water.
 - Beschermen tegen vorst.

OPGELET

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor waterorganismen, veroorzaakt schadelijke effecten op de lange termijn. Bevat koolwaterstoffen, bijproducten van terpeenbehandeling (CAS: 68956-56-9). Kan een allergische reactie veroorzaken. Vermijd lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming. Voer de inhoud en de container af in een inzamelingsfaciliteit voor gevaarlijk of speciaal afval.

Algimouss

ZI La Bergerie, rue E. Brantly, F-49280 LA SÉGUINIÈRE - France
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

5 KG
25 m²

Réf. 057001

