

Beissier

Fixateur en phase aqueuse en aérosol.

Application

- Convient aux surfaces poudreuses et absorbantes, telles que la chaux, le plâtre, le ciment et le béton
- Intérieur et extérieur

Caractéristiques

- En phase aqueuse
- Traitement simple et rapide
- Idéal pour les parties locales et de petite taille
- Imprègne et stabilise les substrats absorbants et poudreux
- Résistant à l'eau et perméable à la vapeur.
- Incolore

Produit

Coloris : Incolore

Forme : Prêt à l'emploi

Dilution : N.A.

Conditionnement : Aérosol 400 ml

Consommation : Env. 10 m² par bombe

Stockage : Dans l'emballage original fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, min. 24 mois

Application

Secouer la bombe aérosol jusqu'à ce que les billes de mélange se détachent et soient audibles. Puis secouer pendant 60 secondes supplémentaires. Distance de la surface environ 20 - 25 cm. Après utilisation, vaporiser l'aérosol à l'envers.

Température

Traitement entre 10 °C-35 °C à <70 % HR.

Séchage (+20 °C/60 % d'humidité relative)

Sec : Après env. 1 heure

Recouvrable : Après env. 24 heures



Toutes les informations ci-dessus dépendent de l'épaisseur de la couche et de facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

Support

Retirer autant que possible la poussière, la poudre et les parties détachées. Le support doit être exempt de graisse, de cire, de particules de fer, de minerai de fer et d'oxyde de zinc. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.

Indication spéciale

Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Condit.	Boîte unitaire	Palette
70237-008	Spray 400 ml	6	145 boîtes

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique. La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 7-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN