

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam****Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW****UFI:**

VRHH-6WH2-0204-RUA6

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel**

Kleurstof voor kleurlakken / coatings

Toepassingen, die worden afgeraden

Geen gegevens beschikbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Adres**

KRAHN CHEMIE Benelux BV

Westzijde 138

1506

EK Zaandam

Nederland

Telefoonnr.

+31 756351788

Faxnr.

+31 756701487

Voor verdere informatie / telefoon

+49 40 320 92-0

Informatie bij het veiligheidsinformatieblad

msds@krahne.eu

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor medische informatie:

+31 (0) 30-274 8888 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)

"Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen"

Van een transportongeval en andere noodgevallen:

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Eye Irrit. 2; H319

Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

2.2 Etiketteringselementen**Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)****Gevarenpictogrammen**

GHS07

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Gevarenaanduidingen (EU)

EUH208

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P264

Na het werken met dit product grondig wassen.

P280

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

UFI:

VRHH-6WH2-0204-RUA6

2.3 Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing. Het product is geen stof.

3.2 Mengsels**Gevaarlijke basisstoffen**

Nr.	Naam van de stof	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)	Aanvullende aanwijzingen	%
	CAS / EG / Catalogus / REACH Nr.		Concentratie	
1	Alcoholen C16-18 en C18 onverzadigd, geëthoxyeerd			
	68920-66-1	Acute Tox. 4; H302	1,00 - < 3,00	Gew-%
	-	Eye Dam. 1; H318		
	-			
	-			
2	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine			
	84961-74-0	Eye Irrit. 2; H319	1,00 - < 3,00	Gew-%
	284-664-9	Skin Irrit. 2; H315		
	-	Aquatic Chronic 3; H412		
	01-2119985163-33			
3	bronopol		zie voetnoot (1)	
	52-51-7	Acute Tox. 3; H301	< 0,10	Gew-%
	200-143-0	Acute Tox. 4*; H312		
	603-085-00-8	Acute Tox. 3; H331		
	-	Eye Dam. 1; H318		
	-	Skin Irrit. 2; H315		
	-	STOT SE 3; H335		
	-	Aquatic Acute 1; H400		
	-	Aquatic Chronic 2; H411		
4	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on		zie voetnoot (1)	
	2634-33-5	Acute Tox. 4*; H302	< 0,05	Gew-%
	220-120-9	Eye Dam. 1; H318		
	613-088-00-6	Skin Irrit. 2; H315		
	-	Skin Sens. 1; H317		
	-	Acute Tox. 2; H330		
	-	Aquatic Acute 1; H400		
	-	Aquatic Chronic 2; H411		
5	3-jood-2-propynylbutylcarbamaat			
	55406-53-6	Acute Tox. 3; H331	< 0,10	Gew-%
	259-627-5	Acute Tox. 4; H302		
	616-212-00-7	Aquatic Acute 1; H400		
	-	Aquatic Chronic 1; H410		
	-	Eye Dam. 1; H318		
	-	Skin Sens. 1; H317		
	-	STOT RE 1; H372		
6	Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)		zie voetnoot (1)	
	55965-84-9	Acute Tox. 2; H310	< 0,0015	Gew-%
	-	Acute Tox. 2; H330		
	613-167-00-5	Acute Tox. 3; H301		
	-	Aquatic Acute 1; H400		
	-	Aquatic Chronic 1; H410		
	-	EUH071		
	-	Eye Dam. 1; H318		
	-	Skin Corr. 1B; H314		
	-	Skin Sens. 1A; H317		

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

(*, **, ***, ****, *****) Toelichting hierbij zie CLP-verordening 1272/2008, appendix VI, 1.2

(1) De stof werd conform de verordening 1272/2008 (CLP), artikel 4 (3), tweede paragraaf, afwijkend van/aanvullend op de indeling in appendix VI ingedeeld.

Nr.	Noot	Specifieke concentratiegrenzen	M-factor (acut)	M-factor
-----	------	--------------------------------	-----------------	----------

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL

				(chronisch)
3	-	-	M = 10	-
4	-	Skin Sens. 1; H317: C >= 0,05%	-	-
5	-	-	M = 10	M = 1
6	-	Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,0015% Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,06% Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,06% Skin Corr. 1C; H314: C >= 0,6% Eye Dam. 1; H318: C >= 0,6%	M = 100	M = 100

Nr.	Opnameweg, doelorgaan, concreet effect
5	H372 -; larynx; -

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene aanwijzingen**

Indien klachten aanhouden arts raadplegen. Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken en grondig reinigen voordat ze opnieuw worden gebruikt. Bij gevaar van bewusteloosheid, ligging en vervoer in stabiele zijdelingse houding.

Na inademen

Slachtoffers meteen buiten de gevarenzone brengen. Voor frisse lucht zorgen.

Na huidcontact

Bij aanraking met de huid meteen met water en zeep afwassen

Na oogcontact

Contactlenzen verwijderen. Oog onder bescherming van het ongekwetste oog 10-15 minuten onder stromend water spoelen met opengesperde oogleden. Bij aanhoudende klachten een oogarts raadplegen.

Na inslikken

Mond grondig met water spoelen. Geen braken opwekken. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Verneveld water; Schuim; Bluspoeder; Kooldioxide

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kan vrijkomen: Kooldioxide (CO₂); Koolmonoxide (CO)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Een autonoom ademhalingstoestel dragen. Beschermend pak dragen. De aan gevaar blootgestelde vaten indien mogelijk uit de gevarenzone brengen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8. Voor voldoende ventilatie zorgen. Omstanders op afstand houden en boven de wind blijven.

Voor de hulpdiensten

Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Scherp het gemorste materiaal af, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Besmette oppervlaktes grondig met water reinigen. Kleine uitgelopen hoeveelheden: Met absorberend materiaal (bv. Doek, vlies) opnemen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Aanwijzingen voor veilige omgang met producten**

Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek. Het risico bij de omgang met het product moet door gebruik van beschermings- en preventiemaatregelen tot een minimum worden beperkt.

Het arbeidsproces moet, indien technisch mogelijk, zo worden georganiseerd dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen of dat men kan uitsluiten een contact met de huid. Neem de informatie met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8) in acht.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Verwijderd houden van voedsel, dranken en veevoederproducten. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Productcontact met huid, ogen en kleding vermijden. Dampen niet inademen. Oogdouche gereed houden. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Technische maatregelen en opslagvoorwaarden**

Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet samen opslaan met: Oxydatiemiddelen

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters****Grenswaarden werkplek**

Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	talk	14807-96-6	238-877-9
	Nederlandse wettelijke grenswaarden		
	Talk (vrij van asbestvezels) respirabel		
	Grenswaarde (TGG 8 uur)	0,25	mg/m ³
	Nederlandse wettelijke grenswaarden		
	Talk (vrij van asbestvezels) inadembaar		
	Grenswaarde (TGG 8 uur)	0,25	mg/m ³

DNEL, DMEL en PNEC waarden**DNEL-waarden (werknemer)**

LVEE waarden (werknummer)					
Nr.	Naam van de stof			CAS / EG Nr.	
	Aard van inname	Inwerkingsduur	Effect	Waarde	
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine			84961-74-0 284-664-9	
	dermaal	Lange termijn (chronisch)	systemisch	0,94	mg/kg/dag
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	systemisch	3,33	mg/m³

DNEL-waarden (consument)

Nr.	Naam van de stof			CAS / EG Nr.	
	Aard van inname	Inwerkingsduur	Effect	Waarde	
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine			84961-74-0 284-664-9	
	oraal	Lange termijn (chronisch)	systemisch	0,47	mg/kg/dag
	dermaal	Lange termijn (chronisch)	systemisch	0,47	mg/kg/dag
	inhalatie	Lange termijn (chronisch)	systemisch	0,82	mg/m³

PNEC-waarden

PNEC-waarden			
Nr.	Naam van de stof		CAS / EG Nr.
	Milieucompartiment	Soort	Waarde
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine		84961-74-0 284-664-9
	Water	Zoet water	0,268 mg/L
	Water	Zeewater	0,027 mg/L

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL

Water	Zoet water bezinking	8,1	mg/kg Droog gewicht
Water	Zeewater bezinking	8,1	mg/kg Droog gewicht
Bodem	-	35	mg/kg Droog gewicht
Zuiveringsinstallatie (STP)	-	1,67	

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Er moet een goede algehele ventilatie worden gebruikt (gewoonlijk 10 luchtverversingen per uur). Ventilatiesnelheden moeten zijn aangepast aan de omstandigheden. Gebruik, indien van toepassing, afgesloten procesruimten, plaatselijke afzuiging of andere technische middelen om de concentraties in de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Wanneer er geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld, houd dan de concentraties in de lucht op een aanvaardbaar niveau.

Persoonlijke beschermende uitrustingen**Ademhalingsbescherming**

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingsstoestel gedragen worden. Er zijn geen arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen beschikbaar, bij vorming van aerosols, dampen en nevel moeten voldoende ademhalingsbeschermingsmaatregelen worden getroffen.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

Handbescherming

Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoende beschermen. De beschermende handschoenen moet in ieder geval op hun werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven. De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen.

Andere maatregelen

Chemicaliënbestendige werkkleding. Draag geschikte thermische beschermende kleding, wanneer noodzakelijk. Persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig CEN-normering en in overleg met de leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Beheersing van milieublootstelling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Toestand aggregaat	
vloeistof	
Vorm/Kleur	
vloeistof	
geel	
Geur	
licht	
pH-waarde	
Waarde	7,5 - 9
Kookpunt / kooktraject	
Waarde	> 100 °C
Opmerking	geschatte waarde
Smelpunt/vriespunt	
Geen gegevens aanwezig	
Ontledingstemperatuur	
Geen gegevens aanwezig	
Vlampunt	
Waarde	> 105 °C
Ontstekingstemperatuur	
Geen gegevens aanwezig	
Oxiderende eigenschappen	
niet oxiderend	
Ontploffingseigenschappen	
niet explosiegevaarlijk	
Ontvlambaarheid	

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL

Geen gegevens aanwezig				
Onderste explosiegrens				
Geen gegevens aanwezig				
Bovenste explosiegrens				
Geen gegevens aanwezig				
Dampdruk				
Geen gegevens aanwezig				
Relatieve dampdichtheid				
Geen gegevens aanwezig				
Relatieve dichtheid				
Geen gegevens aanwezig				
Dichtheid				
Waarde	1,18	-	1,3	g/cm³
Oplosbaarheid				
Geen gegevens aanwezig				
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)				
Geen gegevens aanwezig				
Viscositeit				
Waarde	500	-	2000	mPa*s
Soort	dynamisch			
Deeltjeskenmerken				
Geen gegevens aanwezig				

9.2 Overige informatie

Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Het product is stabiel onder normale omstandigheden van opslag en behandeling.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij gebruik overeenkomstig de bestemming zijn er geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Contact met onverenigbare substanties.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Acute orale toxiciteit (berekeningsresultaat mengsel-ATE)			
Nr.	Naam van het product		
1	Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW		
Opmerking		Het in de uitgevoerde berekeningsmethode overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008 (CLP), bijlage I, deel 3, paragraaf 3.1.3.6. bepaalde resultaat ligt buiten de waarden, die overeenkomstig tabel 3.1.1 tot de classificatie/identificatie van het mengsel leiden (ATE oraal > 2000 mg/kg).	
Acute orale toxiciteit			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
LD50		>	2000 mg/kg lichaamsgewicht
Species		rat	
Methode		OECD 420	

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL

Bron	ECHA
Beoordeling/classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Acute dermale toxiciteit	
Nr.	Naam van de stof
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine
	CAS-nr. 84961-74-0
	EC no. 284-664-9
LD50	> 2000 mg/kg lichaamsgewicht
Species	konijn
Methode	OESO 402
Bron	ECHA / Read across
Beoordeling/classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Acute inhalatieve toxiciteit	
Geen gegevens aanwezig	
Huidcorrosie/-irritatie	
Nr.	Naam van de stof
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine
	CAS-nr. 84961-74-0
	EC no. 284-664-9
Species	konijn
Bron	ECHA / Read across
bepaling	irriterend
Beoordeling/classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is voldaan.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	
Nr.	Naam van de stof
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine
	CAS-nr. 84961-74-0
	EC no. 284-664-9
Species	konijn
Bron	ECHA / Read across
bepaling	irriterend
Beoordeling/classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is voldaan.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	
Nr.	Naam van de stof
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine
	CAS-nr. 84961-74-0
	EC no. 284-664-9
Aard van inname	Huid
Species	cavia
Methode	OESO 406
Bron	ECHA
bepaling	niet sensibiliserend
Beoordeling/classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Mutageniteit in geslachtscellen	
Geen gegevens aanwezig	
Reproductietoxiciteit	
Geen gegevens aanwezig	
Kankerverwekkendheid	
Geen gegevens aanwezig	
STOT bij eenmalige blootstelling	
Geen gegevens aanwezig	
STOT bij herhaalde blootstelling	
Geen gegevens aanwezig	
Gevaar bij inademing	
Geen gegevens aanwezig	
Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling	
Langdurige inhalatie kan schadelijk zijn. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Contact met de ogen kan tot irritaties leiden.	

11.2 Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar.

Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL**12.1 Toxiciteit**

Vistoxiciteit (acuut)			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
LC50		1,7	mg/l
Blootstellingsduur		96	uur
Species	Pimephales promelas		
Bron	ECHA / Read across		

Vistoxiciteit (chronisch)			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
NOEC		0,63	mg/l
Blootstellingsduur		196	dag(en)
Species	Pimephales promelas		
Methode	OECD 210		
Bron	ECHA / Read across		

Daphniatoxiciteit (acuut)			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
EC50		2,4	mg/l
Blootstellingsduur		48	uur
Species	Daphnia magna		
Bron	ECHA / Read across		

Daphniatoxiciteit (chronisch)			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
NOEC		1,18	mg/l
Species	Daphnia magna		
Methode	OECD 211		
Bron	ECHA / Read across		

Algentoxiciteit (acuut)			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
EC50		29,0	mg/l
Blootstellingsduur		72	uur
Species	Pseudokirchneriella subcapitata		
Bron	ECHA / Read across		

Algentoxiciteit (chronisch)			
Geen gegevens aanwezig			

Toxiciteit bij bacteriën			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
EC50		220	mg/l
Blootstellingsduur		3	h
Species	actief slib		
Methode	OESO 209		
Bron	ECHA		

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid			
Nr.	Naam van de stof	CAS-nr.	EC no.
1	benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, verbindingen met 2-propaanamine	84961-74-0	284-664-9
Soort	DOC-afname		
Waarde		87,35	%
Duur		28	d
Methode	OESO 301 B		
Bron	ECHA		
bepaling	Biologisch gemakkelijk afbreekbaar (readily biodegradable).		

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL**12.3 Bioaccumulatie**

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

12.8 Overige informatie**Overige informatie**

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten terechtkomen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

De afvalverwerking moet met inachtneming van de voorschriften na overleg met de bevoegde lokale autoriteiten en de afvalverwijderaar plaatsvinden in een geschikte en daarvoor goedgekeurde installatie.
Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

Verpakking

Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd worden.
Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker verwijderd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Het product is niet onderhevig aan de ADR/RID/ADN voorschriften.

14.2 Transport IMDG

Het product is niet onderhevig aan de IMDG voorschriften.

14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Het product is niet onderhevig aan de ICAO-TI / IATA voorschriften.

14.4 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

14.5 Milieugevaren

Gegevens over milieugevaren, voor zover relevant, zie 14.1 - 14.3.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gegevens beschikbaar.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet relevant

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
EU voorschriften**Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV als goedkeuringsplichtige stof(fen) geldt/gelden.

REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de gegevens van de toeleverancier bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 geldt/gelden als stof(fen) die in aanmerking komt/komen voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN

Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII.

Nr. 3

RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn

Handelsnaam: Colortrend 8072554 SXE ES YELLOW**Productnr.:** 5004990**Actuele versie:** 2.1.0, opgesteld op: 05.03.2021**Vervangen versie:** 2.0.0, opgesteld op: 26.01.2021**Regio:** NL**betrokken**

Het product is niet opgenomen in bijlage I, deel 1 of 2.

Nationale voorschriften**Nationale chemische lijsten**

USA (TSCA)	bestanddelen zijn opgenomen in de lijst
DSL/NDSL (Canada)	bestanddelen zijn opgenomen in de lijst (NDSL)
ECL (Korea)	bestanddelen zijn opgenomen in de lijst
AICS (Australië)	bestanddelen zijn opgenomen in de lijst
IECSC / NEPA (China)	bestanddelen zijn opgenomen in de lijst
PICCS (Filipijnen)	bestanddelen zijn opgenomen in de lijst
NZIoC (Nieuw-Zeeland)	bestanddelen zijn opgenomen in de lijst

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in deze rubrieken).

EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330	Dodelijk bij inademing.
H331	Giftig bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Samensteller van het Veiligheidsinformatieblad

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Wijzigingen / Aanvullingen:

Wijzigingen in de tekst worden in de marge aangegeven.

Door auteursrecht beschermd document. Voor wijzigingen of kopieën is de uitdrukkelijke toestemming vereist van de firma UMCO GmbH.

Prod-ID 643212