



Artikel Nr: 2049

Zelfvulkaniserende isolatietape

- Zeer rekbare zelfvulkaniserende isolatieband op basis van EPR Rubber
- Uv en weersbestendig
- Voor het isoleren, verbinden of waterdicht maken van elektrische bedrading tot 40 KV (35KV/p.mm/50%overlap/0,75mm dik)
- Ook geschikt voor isoleren van connectoren of waterdicht maken van slangen
- Kan worden toegepast op nagenoeg alle rubberen elektriciteitskabels
- Uitstekend bestand tegen vocht
- Groot temperatuurbereik
- De tape licht (ca. 50%) oprekken en overlappend om de aansluiting wikkelen. De tape zal nu zelf vulkaniseren en een waterdichte, flexibele verbinding opbouwen

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Nvt
Kleefkracht:	Nvt
Drager:	Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)
Temperatuurbereik:	-40°C / +90°C
Rek tot breuk in %:	900%
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Nee
Densiteit:	-
Liner:	PVC

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
2049Z1910	19 mm	10 m	0,75 mm	<input type="checkbox"/>	60	Zwart
2049Z1910W	19 mm	10 m	0,75 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	60	Zwart

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl