




16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Version du document: 19 mars 2023



Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium additionnée de charge modifiant le coefficient de frottement a été spécialement développée notamment pour tous les modèles d'Audi, de VW, de BMW, de Jaguar et de Porsche avec transmission automatique Tiptronic.

Selon les spécifications de

BMW LT 71141
Citroën ATF LT 71141
Fiat 9.55550-AG2
Jaguar ATF LT 71141
Land Rover ATF N 402
MB 236.11
PSA P/N Z000169752
Peugeot ATF LT 71141
Porsche ATF LT 71141
VW G 052 162
VW LT 71141
VW TL 52 162

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	12
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.849	kg/l
Colour	clear yellow / brown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	36.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.2	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	2.7	mgKOH/g
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	12000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.