

# Manuel d'utilisation pour le sac filtrant blanc



**Trivec**

Solcamastraat 25  
9262ND Sumar  
Nederland

**Contact:**

Mail: [info@trivec.eu](mailto:info@trivec.eu)  
Tel.: +31 (0)512 510 035  
WhatsApp: +31 (0)6 868 90 787

### **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**

Nous attirons expressément l'attention sur le fait que Trivec B.V. n'est pas responsable de tout dommage résultant d'une utilisation, d'un entretien ou d'un service incorrect ou négligé ou d'une utilisation inadéquate. Cela s'applique également aux changements, ajouts et modifications du système qui compromettent la sécurité. Dans ces cas, la garantie et l'assurance expirent immédiatement.

## TABLE DES MATIÈRES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. DESCRIPTION .....      | 4 |
| 2. APPLICATION .....      | 4 |
| 3. CARACTÉRISTIQUES ..... | 4 |

## 1. Description

Le sac pré-filtre blanc est utilisé en combinaison avec le sac post-filtre gris pour filtrer l'eau de rinçage traitée, le sac filtrant blanc filtrant les boues coagulées. Ce filtre est saturé après 250 litres.

## 2. Application

Placé dans le panier filtrant ouvert dans le réservoir inférieur, il doit être placé sur le sac filtrant gris comme indiqué sur l'image ci-dessous.



## 3. Caractéristiques

Matériau : tissu recyclé

Stockage : Garder au sec

Emballage : Sous film plastique