



Pour peintures et vernis en phase solvant, lequel empêche l'apparition en surface de problèmes tels que cratères, yeux de poisson.

Applications

- Additif laques et vernis mono-composants et bi-composants en phase aqueuse
- Applicable à l'intérieur et l'extérieur

Propriétés

- Prévention de problèmes de surface tels que cratères, yeux de poisson et autres effets martelés non désirés

Descriptif

Liant à base de : Polyethersiloxan, Fluortenside

Conditionnement : 75 ml

Consommation : Ca. 15 ml par litre de peinture

Densité : Ca. 0,89 g/cm³

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Inapplicable.

Particularités

Secouer rapidement le flacon avant l'emploi. Ajouter la dose exacte au vernis ou à la peinture à base de solvants et bien remuer ensuite. Comme il ne s'agit pas toujours d'une contamination aux silicones, il est conseillé de procéder à une application test.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN