



05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze unieke synthetische Long Life II motorolie is speciaal ontwikkeld voor VAG-motoren met de eerste generatie pompverstuivers. Deze motorolie voldoet aan de gestelde eisen VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

Volgens de specificaties van

ACEA A5/B5
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	12
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-30	
Density bij 15°C	0.857	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.1	mm ² /s
Viscosity Index	174	
Dynamic Viscosity bij -30°C	3100	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-50	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.28	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.