

1 Description générale

De jolis murs lisses grâce à cet vedette ! Ce voile de rénovation intissé en cellulose et fibres textiles vous permet d'éliminer les irrégularités, microfissures et différences de couleur murales en un rien de temps avant de peindre. Résultat : des murs extra-lisses.

2 Propriétés

- Le produit recouvre parfaitement les contrastes de coloris du support
- Dans la plupart des cas, deux couches de peintures suffisent
- La perméabilité à la vapeur selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de 0,01 m
- Difficilement inflammable en combinaison avec des supports minéraux.
- Ne contient pas de PVC, ni plastifiant et solvant
- Ne contient pas de fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds et formaldéhyde
- Produit aux dimensions stables et qui résiste aux fissures
- Associée aux matériaux de recouvrement appropriés, la surface du produit est très résistante
- Le revêtement se décolle à sec si il a été appliqué avec une colle pour intissé
- Peut-être repeint plusieurs fois avec des peintures classiques

3 Application

3.1 Recouvrir

Les vieux crépis fissurés ou surfaces similaires à peindre seulement après un traitement préalable approprié. Pour produire des surfaces structurellement uniformes avant de les peindre, comme les fonds mixtes (crépi, béton apparent ou placoplâtre). Pour l'encollage, utiliser de la colle pour intissé, colle pour toile de verre ou autre produit similaire. Expert Wall Voile de rénovation 145gr peut être appliqué sans détrempe préalable. Coller Expert Wall voile de rénovation d'aplomb, bord à bord. Pour la couche de peinture et selon le degré de contrainte, utiliser une peinture à émulsion résistante au lavage et au frottement, suivant DIN EN 13300.

3.2 Comme surface à tapisser

Pour recevoir tous revêtements muraux sur fond lisse.

Pour encoller sur Expert Wall voile de rénovation, utiliser la colle recommandée pour le revêtement mural ou au minimum une colle spéciale revêtements lourds.

3.3 Pour surfaces difficiles

Utilisez les produits recommandés par votre distributeur pour la préparation des surfaces.

3.4 Décollage à sec

Lors de rénovations ultérieures, le revêtement se décolle à sec sans laisser la moindre trace.



4 Caractéristiques techniques

Largeur	100 cm (+/- 1%)
Longueur	50 m (+/- 1%)
Composition	Fibres textiles et cellulose spéciale, associés à des liants polymères.
Grammage	150 g/m ² (+/- 5%)
Emission VCO	Classe A+ (émission très peu élevée de polluant nocifs)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclass B-s 1,d 0

5 Stockage & conservation

Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10°C et 50°C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation. Utilisation max. 2 ans après production.

6 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

