

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-09-2014
TSFK 12/1516714
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® reinigings- en polijstmiddel

Opgesteld door: EG

Bekrachtigd door: GvdW

Het product:

Kelfort® reinigings- en polijstmiddel is een mengsel van silicium en tensioactieve stoffen. Uitermate geschikt voor het snel en eenvoudig reinigen en/of polijsten van alle harde gesloten ondergronden. Eenvoudig en zuinig in gebruik. Geeft een zeer mooie glans. Voor binnen- en buitengebruik.

Toepassingen:

- RVS.
- Messing.
- Koper.
- Vele andere edelmetalen.
- Trespa.
- Kunststoffen.
- Verdund als reinigingsmiddel voor geëtst vensterglas.

Kenmerken:

- Eenvoudig in gebruik.
- Reinig- en polijstfunctie.
- Geen milieubelasting.
- Op waterbasis.

Leveringsvorm:

Kleur:

Crème.

EAN-codes:

1516714 => 8714678073755 (pallet).

1516714 => 8714678073717 (doos).

1516714 => 8714678052965 (stuks).

Verpakking:

Spuitbus van 500 ml.

Inhoud doos:

12 spuitbussen.

Afmetingen doos:

(l x b x h): 27 cm x 20,5 cm x 25 cm.

Afmetingen volle pallet:

(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 164 cm.

Aantal dozen op pallet:

84.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-09-2014
TSFK 12/1516714
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® reinigings- en polijstmiddel

Productiegegevens: De productiedatum en de tht-datum zijn aangegeven op de spuitbus.

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden houdbaar in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Technische gegevens:

<u>Basis:</u>	Silicium en tensioactieve stoffen.
<u>VOS-gehalte:</u>	Circa 37 m/m %.
<u>Geur:</u>	Karakteristiek.
<u>Soortelijke massa bij 20 °C:</u>	1 g/ml.
<u>Dampdruk bij 20 °C:</u>	4 bar.
<u>pH-waarde:</u>	6-8.

Gebruiksaanwijzing: De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkings-temperatuur 5 °C tot 30 °C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Het product in een dunne laag aanbrengen. Vervolgens verdelen en polijsten met een schone, vochtige doek (bij voorkeur katoen, spons of non-woven nylon pad) tot het gewenste resultaat. Indien noodzakelijk, polijsten met behulp van een polijstmachine. Het geheel schoonmaken/schoonspoelen met water en droog wrijven met een katoenen doek of zacht vezelvrij papier. Test het product eerst op een onopvallende plaats.