



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RC

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur synthétique premium SAE 0W-20 est spécialement développée pour les moteurs de grande qualité technique des fabricants d'automobiles japonais, américains et européens et veille à une consommation de carburant très économe. Les additifs organiques réduisant le frottement permettent à cette huile de réduire au minimum l'usure du moteur. Cette huile a une viscosité très basse de SAE 0W-20. Attention : L'utilisation de cette huile dans des moteurs conçus pour une huile moteur à haute viscosité peut conduire à une circulation insuffisante de l'huile, des fuites et d'autres problèmes.

Selon les spécifications de

API SN
ILSAC GF-5

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05060JP	60 L	1	12
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	0W-20	
Density à 15 °Celsius	0.854	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	41.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.5	mm ² /s
Viscosity Index	199	
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	5.1	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.