

1 Description

Le feutre de protection Project est produit selon les nouvelles technologies, et, est composé de 100% de fibres textiles lavés et stérilisés dont environ 65% de coton et 35% de fibres synthétiques.

Le dessous est muni d'un revêtement PEBD étanche.

Sinon, ce feutre de protection ne contient pas de particules fines.

Ce produit ne contient pas de CFC, métaux lourds, formaldéhyde et pesticides.

2 Champ d'application

Protection universelle des sols intérieurs.

3 Déclaration

Inoffensif conformément à la décision de la communauté européenne concernant le fumarate de diméthyle (2009/251/CE) et le REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) Règlement (EU) 1907/2006.

4 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

5 Caractéristiques techniques

Paramètres	Norme	Unité de mesure		Valeurs	Tolérance
Poids de la surface	ISO 9073-1	g/m ²		180	± 10 %
Epaisseur	ISO 9073-2	Mm		1.2	± 10 %
Résistance à la traction	ISO 9073-3	N/5cm	Dans le sens de la longueur	72.0	
			Dans le sens de la largeur	68.0	
Résistance à la rupture	ISO 9073-3	%	Dans le sens de la longueur	25.0	
			Dans le sens de la largeur	42.0	
Film		μ		Ca.23	
				Couche antidérapante PEBD	
Fabrication				Needle punch	