



Expert Wood Selection

Technische Fiche - versie 2020.1

Omschrijving	Eenheid	
• Parket		1-strooks planken
• V-groef (GO2)		aan lange zijden
• Formaat (l x b x h)	mm	1180 x 164 x 14 & 1980 x 164 x 14
• Toplaag hout	mm	3,3
• Middenlaag	mm	HDF dikte 9,2
• Tegenlaag	mm	Softwood fineerhout 1,5
• totale dikte	mm	14
• Gewicht	kg/m ²	11
• Vochtigheidsgraag (bij levering)	%	7-10
• Beschikbare houtsoorten		Eik
• Verpakking	Pak	8 planken= 1,5481m ² / 6 planken = 1,9482m ²
	Pallet	66 pakken= 102,97m ² / 50 pakken = 97,41m ²
• Garantie		30 jaar huishoudelijk gebruik
• Vloerverwarming		Geschikt

Classificatie	Norm	Eenheid	Metingen
• Slijtvastheid	CS10 (NF Parquet)	Omwentelingen	15600 (satijn glans)
	EN13329 (test S42)	Omwentelingen	>500 (satijn glans)
• Glans		Gloss 60°	27 ^{+/-2} (satijn)
		Gloss 60°	15 ^{+/-2} (patine)
		Gloss 60°	7 ^{+/-2} (mat)
• Brandklasse	EN 13 501-1	Eik, Sapelli, Doussie, Merbau, Beuk	Dfl-S1 Cfl-S1
• Gladheid	XP CEN TS 15676	Longitudinaal SRT (CV) Transversaal SRT (CV)	70,5% (18,8%) 79,2% (12,8%)
• Adhesie	ISO 2409	Adhesie	0
• Warmtebestendigheid		coefficient m ² K/W	Eik : 0,080 / andere houtsoorten van 0,075 à 0,088)
• Europese classificatie	EN685	Eik / Beuk / Doussie	31
(gebaseerd op onafgewerkt hout)		Merbau	33
• Locsterkte		Kg/m	Long side > 550
		Kg/m	Short side > 1000
• CE markering	EN14342		
• Formaldehyde emissie	EN717-1	µg/m ³	E1
• VOC emissie	ISO 16 000-9	µg/m ³	A+

Algemene opmerking: Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis en is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.