



Artikel Nr: 1063

Professionele (High Tack) schilderstape

- Professionele schilderstape/afplaktape/maskeertape
- Ontwikkeld voor professionele schildersbedrijven, bouwplaatsen, industriële toepassingen en positioneren tijdens beletteren
- Goede aanvangskleefkracht
- De tape biedt de benodigde rek om bijv. rondingen van diverse ondergronden nauwkeurig te kunnen volgen
- Hecht ook op onregelmatige of ruwe oppervlakken
- Als de tape verwijderd wordt zodra de verf opgedroogd is, zal hij zich makkelijk en zonder lijmresten of breuk laten verwijderen
- Rolt gelijkmatig af
- Makkelijk met de hand scheurbaar

Technische specificaties:

| | |
|----------------------------|--|
| Lijmsysteem: | Kunstharsrubber |
| Kleefkracht: | 4N / 25mm RVS |
| Drager: | Latex geïmpregneerde drager |
| Temperatuurbereik: | 60°C (Kortstondig, max. 30 minuten, 80°C) |
| Rek tot breuk in %: | 8,5% |
| Met de hand scheurbaar: | Ja |
| Lijmresten na verwijderen: | Geen lijmresten bij verwijderen zodra de verf opgedroogd is (binnen 1 dag) |
| Densiteit: | - |
| Liner: | - |

| Bestelnummer | Breedte | Lengte | Dikte | Winkelassort. | Doosinhoud | Kleur |
|--------------|---------|--------|----------|-------------------------------------|------------|-------|
| 10631950 | 19 mm | 50 m | 0,125 mm | <input type="checkbox"/> | 48 | Wit |
| 10632550 | 25 mm | 50 m | 0,125 mm | <input type="checkbox"/> | 36 | Wit |
| 10633850 | 38 mm | 50 m | 0,125 mm | <input type="checkbox"/> | 24 | Wit |
| 10635050 | 50 mm | 50 m | 0,125 mm | <input type="checkbox"/> | 24 | Wit |
| 10631950W | 19 mm | 50 m | 0,125 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 48 | Wit |
| 10632550W | 25 mm | 50 m | 0,125 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 36 | Wit |
| 10633850W | 38 mm | 50 m | 0,125 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 24 | Wit |
| 10635050W | 50 mm | 50 m | 0,125 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | 24 | Wit |

Berkleba[®]

Bevestigt!



Artikel Nr: 1063

Professionele (High Tack) schilderstape

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl