

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 04-07-2011
TSFK 11/1516171
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® veiligheidstransformator 315 VA

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

De Kelfort® veiligheidstransformator 315 VA is gebouwd in een dubbelgeïsoleerde kast, die olie- en zuurbestendig is, en vervaardigd van slagvast kunststof. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

De toepassing:

Volgens de Arbowet is een veiligheidstransformator met een uitgangsspanning lager dan 50 V verplicht bij gebruik van verlichting in nauwe geleidende ruimtes (kelders, kruipruimten, ketels, etc.). De veiligheidstransformator dient men boven de vloer en buiten de ruimte te plaatsen. Bij gebruik van elektrisch gereedschap in vochtige ruimtes is een scheidingstransformator verplicht. Bij gebruik van verlichting en gereedschap kan voor een combi-scheidingstrafo worden gekozen.

Technische gegevens:

Vermogen: 315 VA.
Spanning primair: 230 V~50-60 Hz.
Spanning secundair: **42 V.**
Beschermklasse: Klasse III (veilige spanning).
Beveiliging: Thermische beveiliging.
Keur/norm: CE-markering.
Materiaal (behuizing): Slagvast kunststof.
Contactdozen: 2 x CEE 2P/16A/42V/12h.
Kabel: 3 m.
Kabelsoort: H07RN-F / NWPK (neopreen).
Aders/doorsnede: 2 x 1,0 mm.
Uitgangen: 2 uitgangen van elk 157,5 VA of 1 uitgang van 315 VA.
Gewicht: 6 kg.
Kleur: Zwart met witte contactdozen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 04-07-2011
TSFK 11/1516171
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® veiligheidstransformator 315 VA

Leveringsvorm:

Het artikelnummer en

de EAN-code:

1516171 => 8714678014536.

Inhoud doos:

1 stuks.

Gegevens op doos:

Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Afmetingen doos:

(l x b x h): 18,5 x 18 x 17 cm.