

Productinformatie

12 12 02

Precisie afstriptang

Met precisie geslepen messen



- Correct afstrippen ook van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, silicone, Radox®, Kapton® en rubber; ook uit meerdere lagen
- Een tweede mespaar houdt de resterende isolatie betrouwbaar vast
- Exact op de geleiderdoorsnede afgestemd, verwisselbaar precisie messen
- Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk
- Met bijkomende kabelgeleiding voor een juiste positionering van de kabels aan de afstripplaatsen van de messen
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
- Behuizing: staal

MM

Artikel-nr.	12 12 02
EAN	4003773048077
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	447 g
Afmetingen	195 x 69 x 40 mm

Technische Attribute

Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,03 — 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm ²
AWG	32 — 14

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

12 19 90	Lengteaanslag voor 12 12 XX
----------	-----------------------------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Kapton® is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company Radox® is een geregistreerd handelsmerk van Huber & Suhner AG



Afstripten met de richting van de kabel mee dankzij precieze mesprofielen



12 12 02 met kabelgeleiding en lengteaanslag