04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Version du document: 30 aug. 2020

Description

Cette huile moteur semi-synthétique est développée pour graisser les moteurs à essence et diesel à quatre temps. La formule se base sur des huiles de base raffinées de qualité supérieure. La qualité élevée assure une excellente protection durable du moteur avec une excellente viscosité à basse température.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	12
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W-40	
Density à 15 °Celsius	0.875	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	93	mm2/s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.9	mm2/s
Viscosity Index	153	
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	6820	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	8.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.03	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl