

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-03-2023
TSFK : 23/1526312-1526315
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Waterslang 3-laags

Opgesteld door: D.B.	Bekrachtigd door: W.B..
----------------------	-------------------------

Het product: De Kelfort® waterslang Kel-Aqua is een sterke, hoog kwalitatieve, en duurzame waterslang die zeer geschikt is voor de professionele gebruiker. De 3-laags waterslang is Uv-bestendig, ReaCh compliant, flexibel en de binnenkant is algen werend. De slang is slijtvast en heeft een lange levensuur.

De toepassing: Deze slang is geschikt voor transport van water.

Eigenschappen:

- Geschikt voor water.
- Robuust.
- Slijtvast, lange levensduur
- Algen werend
- Uv-bestendig
- Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +60 °C.

Leveringsvorm:

Kleur: Geel met groene streep.

Verpakking: Rol.

EAN-code: 1526312 => 8714678214189 (stuks).

1526313 => 8714678214196 (stuks).

1526314 => 8714678214202 (stuks).

1526315 => 8714678214219 (stuks).

Inhoud verpakking: 1 stuk.

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-03-2023
TSFK : 23/1526312-1526315
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Waterslang 3-laags

Technische gegevens:

Materiaal: PVC, 3-laags.

	Barstdruk	Lengte	Diameter
1526312	30 BAR	25 m.	1/2" => inwendig 12,5 mm.
1526313	30 BAR	50 m.	1/2" => inwendig 12,5 mm.
1526314	30 BAR	25 m.	3/4" => inwendig 19 mm.
1526315	30 BAR	50 m.	3/4" => inwendig 19 mm.