

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 02-10-2019
TSFK 13/1526135 t/m 1526138
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® waterslang Kel-Flow

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: WB
--------------------	----------------------

Het product: Kelfort® waterslang Kel-Flow is een sterke, 3-laags waterslang die UV-bestendig is. De slang is slijtvast en heeft een lange levensduur.

De toepassing: Deze slang is geschikt voor transport van water.

Eigenschappen:

- Geschikt voor water.
- Robuust.
- Slijtvast, lange levensduur.
- Algenwerend.
- UV-bestendig.
- Bestand tegen temperaturen van -10 °C tot +40 °C.

Leveringsvorm:

Kleur: Geel met groene streep.

Verpakking: Rol.

Aantal dozen op pallet:

EAN-codes:

- 1526135 => 25 m, 1/2", 10 bar=> 8714678114656 (rol)
- 1526136 => 50 m, 1/2", 10 bar=> 8714678114663 (rol)
- 1526137 => 25 m, 3/4", 10 bar=> 8714678114670 (rol)
- 1526138 => 50 m, 3/4", 10 bar=> 8714678114687 (rol)

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 02-10-2019
TSFK 13/1526135 t/m 1526138
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® waterslang Kel-Flow

Technische gegevens:

Materiaal: Pvc, 3-laags.
Drukbestendigheid: 10 bar.
Temperatuur-
bestendigheid: -10 °C tot +40 °C.