



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur a été spécialement développée pour réduire le processus de vieillissement comme les fuites d'huile dues à des segments fissurés, l'oxydation et une consommation de carburant plus élevée des moteurs à kilométrage élevé et ainsi prolonger la durée de vie du moteur.

Selon les spécifications de

API CF / SL

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	12
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W-40	
Density à 15 °Celsius	0.881	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	6000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.