



Alkalisch ontvettings- en reinigingsconcentraat.

Toepassing

- Voor het reinigen en voorbehandelen van oude en nieuwe betonnen ondergronden
- Reinigen en ontvetten van sterk vervuilde en reeds behandelde oppervlakken
- Wanden en vloeren
- Reinigen van sterk vervuilde gevels
- Reinigen houten ondergronden als gevels, vlonders schuttingen en steigers van atmosferische vervuilingen en groene aanslag
- Reinigen en ontvetten van sterk vervuilde machineonderdelen, pompstations etc.
- Reinigen en verwijderen van organische vervuilingen

Eigenschappen

- Verwijdert vuil, vet en oliën
- Verwijdert roet en atmosferische verontreinigingen zoals bijv. diesel aanslag
- Verwijdert algen en mossen (ook de sporen)
- Verwijdert industriële vervuilingen
- Kan perfect worden toegevoegd aan sproei- en hogedrukreinigingsapparatuur en schrobmachines zonder dat overmatig schuimvorming optreedt
- Vrij van aromatische koolwaterstoffen, ammonia, chloor- en fluorhoudende stoffen
- Hoog oplopend en ontvettend vermogen
- Dieptereiniging
- Biologisch afbreekbaar

Product

Grondstofbasis: Sodium/ethanol

pH waarde concentraat: 13

Verpakking: 1 ltr en 5 ltr

Dichtheid: 1,04 g/cm³

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Verbruik (indicatie): Ca. 25 m²/ltr gemengd product

Gemiddelde verhouding: 1 ltr Vista Viamond 704 op 20 ltr water

Lichte vervuiling: 1 ltr Vista Viamond 704 op 30 ltr water

Zware vervuiling: 1 ltr Vista Viamond op 10 ltr water

Extreme vervuiling: Puur

Juiste mengverhouding afhankelijk van het type en mate van de verontreiniging. Het beste is dit proefondervindelijk vast te stellen.

Applicatie

Schuurpad, borstel, schrobmachine, eventueel met daarvoor geschikte spuit- en sproeiapparatuur.

Ondergrond

Het gehele oppervlak grondig reinigen met Vista Viamond 704. Dit d.m.v. schrobben/schuren. Heet water verhoogt de reinigingskracht. Enige tijd in laten werken (niet in laten drogen). Nog een keer licht schrobben/schuren.

Vervuilde sop verwijderen. Naspoelen met overvloedig, schoon water en goed laten drogen.

De reinigende en ontvettende werking wordt door mechanische krachten verbeterd en versneld. Voor een effectieve werking moet de Vista Viamond 704 enige tijd inwerken, waarna de ondergrond met een krachtige waterstraal (hogedruk) wordt afgespoten.

Als dat niet mogelijk is nog een keer schrobben en naspoelen.

Bijzondere aanwijzingen

Controleren van de reiniging is mogelijk door het behandelde oppervlak met water te bevochtigen.

Het water mag niet "parelen" soms zijn er nog was- of vetrestanten aanwezig. In dit geval de reiniging herhalen.

Het eindresultaat van een coatingsysteem is sterk afhankelijk van de mate waarin de voorbehandeling plaats vindt.

Extra aandacht is hier dus zeker op zijn plaats.

Siliconenbesmettingen nareinigen met een speciale siliconenverwijderaar.

Glas, keramiek, gekleurd metaal, geanodiseerd aluminium en andere alkali-gevoelige ondergronden beschermen tegen spetters, daar er niet verwijderbare vlekvorming kan ontstaan.

Spetters direct verwijderen met **water**.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 6-9-2022.