

Tours industriels – CU 325x500 VAC ...



La description

Gamme Huvema Européenne de Tours de Production. Conçues par Huvema, avec une vitesse variable et une protection totale, ces machines sont parfaites pour toute utilisation industrielle.

Caractéristiques





- vitesse variable
- protections
- lampe halogène
- système de refroidissement


	CU 325x500 VAC	CU 325x750 VAC
	N° d'article 306058	N° d'article 306059
Distance entre les centres	500 mm	750 mm
Marque	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools
	CU 325x1000 VAC	
	N° d'article 306060	
Distance entre les centres	1000 mm	
Marque	Huvema Machine tools	

Spécifications générales

- ✓ Capacités au-dessus du banc: 325 mm
- ✓ Capacité au-dessus du chariot transversal: 190 mm
- ✓ Déplacement du chariot transversal: 150 mm
- ✓ Déplacement du chariot supérieur: 95 mm
- ✓ Largeur du banc: 200 mm
- ✓ Rompu: 440 mm
- ✓ Vitesses de la broche: 85 - 405; 470 - 2200 tr/min
- ✓ Broche à trou traversant: 32 mm
- ✓ Filetage (métrique): (48) 0,1 - 28 mm
- ✓ Filetage Whitworth: (53) 75 - 2,5 TPI
- ✓ Diamètre broche contre-poupée: 40 mm
- ✓ Déplacement broche contre-poupée: 100 mm
- ✓ Hauteur de pointes: 165 mm
- ✓ Cône de la broche principale (interne/externe): DIN 55027, gr.5
- ✓ Gamme d'avance longitudinale: 0,006 - 1,77 mm/tour
- ✓ Gamme d'avance transversale: 0,003 - 0,885 mm/tour
- ✓ Nombre de filetages: 139
- ✓ Module de filetage: (19) 0,1 - 1,75 Module
- ✓ Pas du filet: (19) 70 - 4 dP
- ✓ Taraud de la contre-poupée: MT3
- ✓ Moteur principal: 2,2 kW
- ✓ Poids: 770 kg
- ✓ Tension: 400 V
- ✓ Nombre d'avances: 48

Accessoire optionnel

-  Set avec mandrin de base à serrage rapide et des porte-outils SWBH SET C 20121004
-  Contre pointe tournante MDC MK3 20121081
-  Mandrins de perçage précis à serrage rapide DC 1016-B16-ECO 20112240
-  Arbre de mandrin porte-forets MTB 3 ADAPT B16 20112264



Website CU 325x500 VAC 