

DESCRIPTION

Le PSP Allround Nitrile Foam Pro, 3/4 dipped 10-581 est un gant avec une doublure en nylon 15G recouverte d'une couche de mousse nitrile respirante 3/4 dipped sur la paume, les doigts et en partie sur le dos. Le dos du gant est partiellement ouvert, ce qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction nitrile ouverte assure une bonne préhension sur les surfaces sèches, humides et huileuses. Cet article contient également l'étiquette alimentaire.

L'article PSP 10-581 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en nylon avec lycra, jauge 15
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile trempée 3/4 de première qualité
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Préhension bonne en milieu sec, humide et huileux
- ▲ Excellente sensibilité des doigts et résistant à l'abrasion
- ▲ Étiquette d'aliment
- ▲ Respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Différentes tailles disponibles
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016

CERTIFICATIONS



CAT II

EN 388:2016



4131X

Résistance à l'abrasion = 4
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 3
Résistance à la perforation = 1
Cut ISO 13997 = X



APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport
Assemblage | Technique d'installation | Travaux de précision |
Secteur alimentaire et services connexes



INFORMATION PRODUIT

Matière	Support: Nylon
	Enduction: Mousse nitrile
Couleur	Gris / Noir
Longueur (mm)	230-270 En fonction de la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.10.581.07	12 x 12 (144 paires)
08 / M	2.01.10.581.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.581.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.581.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.581.11	12 x 12 (144 paires)

Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

