



Zeer krachtige Schimmel Reiniger.

Toepassing

- Voor het reinigen en voorbehandelen van met schimmels aangetaste ondergronden zoals muurverven, tegels, kitvoegen, pleisterwerk en steen
- Badkamers e.d. met beperkte ventilatie
- Tuinhout zoals vlonders, meubels, schutting, etc
- Buitengevels (schaduwzijden / bosrijke omgevingen)
- Voorbehandeling buitenmuurverf systemen

Eigenschappen

- Doodt en verwijdert vlekkeloos schimmels
- Preventieve bescherming
- Reinigt en desinfecteert
- In enkele minuten resultaat
- Overschilderen meestal niet nodig

Product

Bindmiddelbasis: Actieve chlooroplossing, niet ionische tenside, actieve zuurstof

Kleur: Kleurloos

Verpakking: 500 ml spuitflacon

Verbruik: Afhankelijk van de ondergrond en verontreiniging ca. 5 m²

Dichtheid: 1,106 g/cm³

pH-waarde: 12,0-13,0

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Voor het sproeien de sproeikop instellen (zie symbool).

Op 10 cm afstand de aantasting gelijkmatig besproeien en verzadigen.

Wanneer er na 30 minuten nog donkere vlekken zichtbaar zijn, het besproeien nogmaals herhalen. Na gebruik de sproeikop afsluiten.

Binnen muurverf

Na droging van de Südwest Schimmel-Reiniger eventueel aangedroogde aanslag met een borstel of stofzuiger verwijderen.

Pleisterwerk

Na droging van de Südwest Schimmel-Reiniger eventueel aangedroogde aanslag met een borstel of stofzuiger verwijderen. Eventueel zwaar absorberende ondergronden vooraf met water bevochtigen, opdat de Südwest Schimmel-Reiniger niet in de ondergrond dringt en de restanten aan het oppervlak met een borstel of stofzuiger verwijderd kunnen worden.

Glas, Perspex, (geglazuurde) tegels

Na de werking van de Südwest Schimmel-Reiniger, dus direct na het verdwijnen van de schimmelsporen, met schoon water naspoelen.

Buitengevels

Na aanbrengen van de Südwest Schimmel-Reiniger, een nacht in laten werken en met hoge druk naspoelen (pas op voor het beschadigen van de gevel).

Tuinhout etc.

Na aanbrengen van de Südwest Schimmel-Reiniger, na 30 min. een tweede maal verzadigend inspuiten en ca. 1 uur in laten werken.

Met hoge druk naspoelen (pas op voor het beschadigen van het houtwerk).

Kritische ondergronden

Kleurgevoelige ondergronden b.v. behang, vóór toepassing op diverse plaatsen op kleurechtheid testen.

Bijzondere aanwijzing

Kan op stoffen ontkleurend werken.

Omgeving afdekken en oppassen voor de kledij

Bij kitvoegen kan het voorkomen dat de zwarte vlekken niet uit de kit wegtrekken.

Het betreft hier dan geen schimmelsporen maar zeepresten.

Meestal is hiervoor het verwijderen en vernieuwen van de kit de enige optie.

Als de behandelde oppervlakken toch geschilderd moeten worden, bevelen wij het gebruik van Südwest Bio InnenSilikaat aan voor binnen situaties en Südwest SolSilikat voor toepassing buiten.

Dit i.v.m. de natuurlijke eigenschappen van deze producten die nieuwe aantastingen van schimmels e.d. bemoeilijken.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Toelatingsnummer 14429N

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 24-12-2018.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T